



Tornillo autoperforante / 10 mm x 1 1/2 pulg / 1000 pzs / Acero galvanizado / -20°C a +80°C

SKU: TH-10X Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$931.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Tornillos autoperforantes de alta calidad diseñados para fijar objetos en concreto y tabique con máxima seguridad. Su construcción en acero galvanizado con color natural garantiza resistencia superior a la humedad y atmósferas corrosivas, prolongando la vida útil de las instalaciones. La cuerda de un paso y el diseño auto-roscante permiten una fijación rápida y eficiente sin necesidad de perforación previa. La cabeza mixta optimiza el torque de apriete, adaptándose a diversas herramientas y aplicaciones profesionales. Operan de manera confiable en temperaturas extremas desde -20°C hasta +80°C, cubriendo las demandas de entornos hospitalarios, industriales, residenciales y corporativos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tornillos autoperforantes para concreto y tabiqueCuerda de un paso para fijación segura y rápidaDiseño auto-roscante que elimina perforación previaCabeza mixta para mayor torque de aprieteOperación confiable de -20°C a +80°CAcero galvanizado resistente a humedad y corrosiónPresentación comercial: bolsa con 1000 piezasColor natural que se integra en instalaciones visibles<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Tornillo autoperforante</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Tornillo autoperforante</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>1 1/2 pulg (38.1 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad por empaque</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>1000 piezas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Acero galvanizado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Entornos de aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Hospital, hogar, industria, oficina</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad máxima recomendada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>40% de la capacidad nominal</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Soluciones de fijación para instalaciones eléctricas y cableado estructurado que requieren funcionalidad, distribución organizada, protección mecánica y estética profesional. Cubren necesidades en sectores hospitalario, residencial, industrial y corporativo, brindando soporte confiable para canalizaciones, bandejas, gabinetes y equipos de red.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en concreto y tabique
Característica 2	Cuerda de un paso para instalación rápida
Característica 3	Cabeza mixta para mayor torque de apriete
Característica 4	Resistente a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 5	Operación en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Presentación comercial de 1000 piezas por bolsa