



Pija Auto perforante / Cabeza Hexagonal con Rondana / #14 x 1" / Acero Galvanizado / 100 Piezas

SKU: SYS-PHR-141 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$138.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pija auto perforante con cabeza hexagonal y rondana de neopreno integrada, diseñada para fijación directa en láminas metálicas, policarbonato y superficies que requieren sellado. La punta broca elimina la necesidad de perforación previa, reduciendo tiempos de instalación. La rondana de neopreno proporciona estanqueidad en la unión, mientras que el acabado galvanizado ofrece protección contra corrosión en ambientes industriales y exteriores. Cumple con la normativa DIN 7504K para aplicaciones de uso general en mantenimiento, construcción e instalaciones técnicas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Punta auto perforante sin orificio piloto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rondana de neopreno integrada para sellado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado galvanizado resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cabeza hexagonal para mayor torque<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medida #14 x 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor máximo de barrenado 4 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normativa DIN 7504K</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Punta auto perforante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor máximo de barrenado: 4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: láminas metálicas, policarbonato, sellado de superficies, fijación de uso general<li style='padding: 6px 0;'>Normativa: DIN 7504K</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cabeza: hexagonal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: #14<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1 pulgada<li style='padding: 6px 0;'>Rondana: neopreno integrada</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Piezas por bolsa: 100 unidades<li style='padding: 6px 0;'>Código: SYSPHR141</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta broca que elimina orificio piloto previo
Característica 2	Rondana de neopreno integrada para sellado hermético
Característica 3	Acabado galvanizado con resistencia a corrosión
Característica 4	Cabeza hexagonal para aplicación de mayor torque
Característica 5	Espesor máximo de barrenado 4 mm en láminas
Característica 6	Cumple normativa DIN 7504K para instalaciones profesionales