



Tornillo Autoperforante / Cabeza Hexagonal con Rondana / Acero Galvanizado / #14 x 1-1/2" / 50 Piezas / Norma DIN 7504K

SKU: SYS-PHR-14112 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$91.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal y rondana integrada, fabricado en acero con acabado galvanizado. Diseñado para fijación directa en láminas metálicas, policarbonato y materiales similares sin requerir pre-taladro. La punta de broca permite la perforación autónoma del material base, reduciendo tiempos de instalación. La rondana incorporada distribuye la carga de apriete de manera uniforme, minimizando el riesgo de deformación en superficies de fijación. Cumple con la norma DIN 7504K para aplicaciones que requieren estándares de calidad verificados en entornos industriales y de construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizadoMedida: #14Longitud total: 1-1/2'Tipo de cabeza: Hexagonal con rondana integradaTipo de punta: Broca autoperforanteNorma: DIN 7504KCantidad: 50 piezasAplicaciones: Láminas, policarbonato, perfiles metálicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Punta de broca para perforación sin pre-taladroResistencia a corrosión por galvanizadoDistribución uniforme de presión con rondana integradaCumplimiento norma DIN 7504K</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: AceroAcabado: GalvanizadoMedida: #14Longitud total: 1-1/2'Tipo de cabeza: HexagonalTipo de punta: BrocaRondana: Integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>50 piezas de tornillo autoperforante #14 x 1-1/2'Cabeza hexagonal con rondana integradaAcabado galvanizado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta de broca integrada para perforación directa en láminas sin pre-taladro
Característica 2	Rondana incorporada distribuye presión uniformemente y evita daños en superficie
Característica 3	Acero galvanizado resistente a corrosión para instalaciones en exteriores
Característica 4	Cabeza hexagonal permite apriete con llave estándar sin deslizamiento
Característica 5	Cumple norma DIN 7504K para aplicaciones estructurales en metal y policarbonato
Característica 6	Longitud 1-1/2" versátil para fijación de láminas, perfiles y cubiertas livianas