



Pija Auto perforante / Cabeza Hexagonal con Rondana / #14 x 1-1/4" / Acero Galvanizado / Neopreno / DIN 7504K / 50 Piezas

SKU: SYS-PHR-14-114 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Ancias

\$80.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pija auto perforante con cabeza hexagonal y rondana de neopreno integrada, diseñada para fijación directa en láminas metálicas y policarbonato sin requerir pre-barrenado. La punta de broca incorporada perfora materiales de hasta 4 mm de espesor, reduciendo tiempos de instalación y eliminando herramientas adicionales. El acabado galvanizado proporciona resistencia anticorrosiva para aplicaciones en exteriores y ambientes industriales. La rondana de neopreno integrada asegura sellado efectivo contra filtraciones de agua y polvo. Fabricada bajo norma DIN 7504K para garantizar consistencia dimensional y resistencia mecánica en cargas de tensión y corte.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Tipo: Pija cabeza hexagonal con rondana y punta de broca<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Medida: #14 x 1-1/4" (diámetro 14, longitud 1-1/4 pulgadas)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Rondana: Neopreno integrado para sellado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Normativa: Cumple DIN 7504K<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diámetro máximo de barrenado: 4 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Cantidad por paquete: 50 piezas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Punta de broca integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro máximo de barrenado: 4 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicaciones: láminas metálicas, policarbonato, uso general<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma: DIN 7504K</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Galvanizado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cabeza: Hexagonal con rondana<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rondana: Neopreno<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Medida: #14 x 1-1/4"</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">50 piezas por bolsa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta de broca integrada elimina necesidad de pre-barrenado
Característica 2	Rondana de neopreno integrada garantiza sellado hermético
Característica 3	Acabado galvanizado anticorrosivo para exteriores y ambientes agresivos
Característica 4	Diseño especializado para fijación en láminas metálicas y policarbonato
Característica 5	Cumple norma DIN 7504K para calidad industrial certificada
Característica 6	Paquete de 50 piezas para proyectos de mantenimiento y construcción