



Tornillo Autoperforante / Cabeza Hexagonal con Rondana / #14 x 3/4" / Acero Galvanizado / Punta Broca / 100 Piezas

SKU: SYS-PHR-1434 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$114.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal y rondana de neopreno incorporada, diseñado para fijación directa en láminas metálicas sin requerir pre-barrenado. La punta tipo broca perfora el material base durante la instalación, reduciendo tiempos de montaje y eliminando operaciones adicionales. El acabado galvanizado proporciona protección contra la corrosión en aplicaciones exteriores e industriales. La rondana de neopreno integrada asegura sellado hermético entre superficies, ideal para instalaciones de policarbonato y cubiertas donde se requiere estanqueidad. Fabricado bajo norma DIN 7504K que garantiza consistencia dimensional y resistencia mecánica. Presentación de 100 piezas para proyectos de mantenimiento, construcción e instalaciones de uso general.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cabeza hexagonal para ajuste seguro y preciso con llave o dado estándarPunta broca que facilita instalación en láminas metálicas sin pre-barrenadoAcabado galvanizado resistente a la corrosión en ambientes exterioresCumple estándar DIN 7504K de calidad industrialLongitud de 3/4" para múltiples aplicaciones de fijaciónRondana de neopreno integrada para sellado eficaz entre superficies</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Medida: #14Longitud: 3/4"Cabeza: HexagonalTipo de punta: BrocaRondana: NeoprenoDiámetro máximo de barrenado recomendado: 4 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Acabado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Material: AceroAcabado: GalvanizadoNorma: DIN 7504K</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Contenido del paquete: 100 unidadesFijación en láminas metálicasInstalación de policarbonatoFijación de uso generalSellado entre superficies</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rondana de neopreno integrada para sellado eficaz entre superficies
Característica 2	Punta broca que elimina necesidad de pre-barrenado en láminas
Característica 3	Acabado galvanizado que extiende vida útil en ambientes corrosivos
Característica 4	Cabeza hexagonal que permite torque controlado con herramienta estándar
Característica 5	Cumple norma DIN 7504K para aplicaciones industriales exigentes
Característica 6	Paquete de 100 unidades para proyectos de escala media