



Pija para Lámina / Acero Galvanizado / Cabeza Combinada / Medida #8 / 2" / 200 Piezas

SKU: SYS-PL-82 Marca: SURTEK Categoría: Fijación

\$128.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pija para lámina fabricada en acero con acabado galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales y de construcción. Diseñada con cabeza combinada que permite su instalación con destornilladores planos o de cruz, facilitando su uso con herramientas estándar disponibles en campo. Su medida #8 y longitud de 2 pulgadas la hacen apta para fijaciones comunes en láminas metálicas, estructuras livianas y aplicaciones de sheet metal en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de climatización. El paquete de 200 unidades satisface las necesidades de proyectos de mantenimiento, expansión de infraestructura o inventario de repuestos operativos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de producto: Pija para lámina<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medida: #8<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud total: 2' (50.8 mm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de cabeza: Combinada<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Galvanizado<li style='margin-bottom: 0;*>Resistencia a corrosión: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fijación en láminas metálicas<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estructuras livianas y marcos<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas de climatización y HVAC<li style='margin-bottom: 0;*>Mantenimiento industrial y reparaciones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cantidad: 200 piezas<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Presentación: Bolsa<li style='margin-bottom: 0;*>Modelo: SYSPL82</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado resistente a corrosión para mayor durabilidad
Característica 2	Cabeza combinada compatible con herramientas estándar
Característica 3	Longitud de 2 pulgadas para fijación profunda en láminas
Característica 4	Medida #8 para aplicaciones de uso común en instalaciones
Característica 5	Paquete de 200 unidades para proyectos de mayor escala
Característica 6	Diseño específico para fijación segura en superficies de lámina