



Tornillo Punta Broca / Sello Montado / 6.5 x 25 mm (1/4" x 1") / Cabeza Hexagonal / Caja 100 pzas

SKU: ANC-PAS-14100 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$279.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo punta broca con sello montado diseñado para fijación hermética de lámina acanalada a polines estructurales. La punta broca integrada elimina la necesidad de preperforación, reduciendo tiempos de instalación y requerimiento de herramientas adicionales. La cabeza hexagonal permite aplicar torque superior para un apriete seguro y consistente. El sello montado incorporado garantiza estanqueidad en la unión, protegiendo contra filtraciones de agua y agentes atmosféricos. Presentación en caja de 100 unidades para proyectos de cobertura industrial y construcción metálica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Tornillo punta broca con sello montado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 6.5 x 25 mm (diámetro x largo) — equivalente 1/4" x 1"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Forma de cabeza: Hexagonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato de venta: Caja con 100 unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Fijar lámina acanalada a polines en forma hermética<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: Directa sin preperforación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Fijación hermética con sello integrado<li style='padding: 6px 0;'>• Perforación automática en acero<li style='padding: 6px 0;'>• Torque superior por cabeza hexagonal<li style='padding: 6px 0;'>• Estanqueidad contra agua y humedad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro: 6.5 mm (1/4")<li style='padding: 6px 0;'>• Largo: 25 mm (1")<li style='padding: 6px 0;'>• Cabeza: Hexagonal<li style='padding: 6px 0;'>• Punta: Broca integrada<li style='padding: 6px 0;'>• Sello: Montado incorporado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tornillos punta broca con sello montado: 100 unidades</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación hermética de lámina acanalada a polines sin fugas
Característica 2	Instalación directa sin preperforación ni broca adicional
Característica 3	Cabeza hexagonal para torque superior y apriete seguro
Característica 4	Punta broca integrada para perforación automática en acero
Característica 5	Sello montado incorporado que garantiza estanqueidad
Característica 6	Caja con 100 unidades para proyectos de cobertura industrial