



Tornillo Auto perforante / Punta Broca 6.5 mm / Sello Montado Hermético / 19 mm (0.75 in) / Lámina Acanalada y Polines / Caja 100 pzas

SKU: ANC-PAS-1434 Marca: ANCLO Categoría: Fijación

\$253.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo auto perforante con punta broca y sello montado para fijación hermética de lámina acanalada a polines estructurales. El diámetro de 6.5 mm y longitud de 19 mm (0.75 in) permiten perforación directa sin necesidad de pre-taladro, mientras que el sello integrado garantiza estanqueidad en cubiertas expuestas a condiciones climáticas. La roca auto perforante optimiza los tiempos de instalación en proyectos de construcción industrial, agrícola y comercial. Presentación en caja de 100 unidades para gestión eficiente de consumibles en obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Tornillo punta broca con sello montadoDimensiones: 6.5 x 19 mm (1/4' x 3/4')</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perforación eficiente en lámina acanaladaSellado hermético con sello montado integradoFijación estructural en polines de aceroInstalación rápida sin pre-taladro requerido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 6.5 mm (1/4')Longitud: 19 mm (3/4')Tipo de punta: Broca auto perforanteSello: Montado hermético integradoDiseño: Especial para fijación en polines</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillos punta broca con sello montado: 100 piezasEmpaque: Caja industrial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello montado integrado para sellado hermético sin aditamentos adicionales
Característica 2	Punta broca para perforación directa en lámina acanalada sin pre-taladro
Característica 3	Rosca auto perforante que reduce 50% el tiempo de instalación
Característica 4	Diseño específico para fijación estructural en polines de acero
Característica 5	Compatible con lámina acanalada estándar de cubiertas industriales
Característica 6	Empaque industrial de 100 piezas para control de inventario en obra