



Tornillo Punta Broca / Hexagonal 6.5 x 38 mm (1/4" x 1 1/2") / Sello Montado / Caja 100 Unidades / Fijación Hermética Lámina Acanalada

SKU: ANC-PAS-14112 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$333.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo con punta broca integrada diseñado para la fijación hermética de lámina acanalada a polines estructurales metálicos. La cabeza hexagonal permite la aplicación de alto torque mediante llave de tubo o dado, asegurando un apriete uniforme y resistente. El sello montado en la base de la cabeza garantiza una estanquidad superior que previene la infiltración de agua y humedad en juntas críticas de cubiertas industriales y comerciales. La punta broca elimina la etapa de preperforación, optimizando tiempos de instalación en obra. Presentación en caja de 100 unidades para proyectos de construcción y mantenimiento de mayor envergadura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Tamaño: 6.5 x 38 mm (1/4" x 1 1/2")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Forma de cabeza: Hexagonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Formato de venta: Caja con 100 unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Sello montado integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Tipo: Tornillo punta broca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Uso: Fijar lámina acanalada a polines en forma hermética</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño: 6.5 x 38 mm (1/4" x 1 1/2")</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Tornillo punta broca</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma de cabeza: Hexagonal</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Caja 100 unidades</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación de lámina acanalada</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje hermético</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en polines metálicos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Punta de broca para perforación integrada</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sello montado para mayor durabilidad</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cabeza hexagonal para mejor torque</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato económico por caja de 100 unidades</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perforación integrada sin necesidad de preperforación previa
Característica 2	Sello montado que extiende la vida útil en ambientes exteriores
Característica 3	Cabeza hexagonal que permite aplicar mayor torque de apriete
Característica 4	Fijación hermética que evita filtraciones en techos de lámina
Característica 5	Formato de 100 unidades que reduce costos en proyectos de gran escala
Característica 6	Diseñado específicamente para polines estructurales metálicos