

Sin imagen disponible

Kit Hardware de Bronce al Silicio / Tornillo 3/8 x 1 1/2" / UNC 16 Hilos / Torque 240 lbs/in / Sellado Anti-Humedad

SKU: HUB-TMH-269 Marca: HUBBELL Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$697.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de hardware de bronce al silicio diseñado para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones que requieren alta resistencia mecánica y conductividad estable. La composición de bronce al silicio proporciona propiedades anti-galvánicas y resistencia superior a la corrosión en comparación con aceros galvanizados estándar. Cada kit contiene los elementos necesarios para una conexión completa con torque controlado, optimizando tiempos de instalación y reduciendo errores de ensamblaje en campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Torque recomendado: 240 lbs/in<li style='margin-bottom: 8px;'>• Rosca: UNC 16 hilos por pulgada<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tipo de conector: Hardware de bronce al silicio</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: Bronce al silicio<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tamaño de tornillo: 3/8 x 1 1/2"<li style='margin-bottom: 8px;'>• Empaque: Individual sellado anti-humedad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 2 tornillos de bronce al silicio<li style='margin-bottom: 8px;'>• 4 rondanas planas<li style='margin-bottom: 8px;'>• 2 rondanas de seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'>• 2 tuercas hexagonales</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Kits premedidos para aplicaciones específicas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cumple norma TAA para estándares industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>• Incluye tuercas hexagonales y rondanas en kit integral<li style='margin-bottom: 8px;'>• Resistencia superior a 240 lbs/in de torque</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torque superior a 240 lbs/in para conexiones mecánicas robustas
Característica 2	Kit preensamblado con tuercas hexagonales y rondanas incluidas
Característica 3	Bronce al silicio con resistencia a la corrosión y arqueo eléctrico
Característica 4	Empaque individual sellado contra humedad para almacenamiento prolongado
Característica 5	Rosca UNC de 16 hilos por pulgada para ajuste preciso
Característica 6	Cumplimiento norma TAA para entornos industriales regulados