



Torniquete de Barrera Oscilante / Altura Ajustable 1010-1253 mm / Ancho 1355 mm / Instalación en Plataforma 50-100 mm / Uso Interior

SKU: MARSB1200 Marca: ZKTECO Categoría: Puertas de Cortesía

\$40,631.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torniquete de barrera oscilante diseñado para el control de acceso peatonal en interiores. Su estructura permite ajuste de altura entre 1010 mm y 1253 mm, adaptándose a requerimientos específicos de instalación. El ancho de 1355 mm garantiza flujo de personas sin congestión en puntos de entrada y salida. Requiere plataforma sólida de 50 mm a 100 mm de espesor, con fijación mediante tornillos de expansión M12. La barrera oscilante es removible para operaciones de mantenimiento. Construcción orientada a ambientes no corrosivos con sistema de puesta a tierra integrado para protección eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura ajustable: 1010 mm a 1253 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de instalación: 1355 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fijación con tornillos de expansión M12<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plataforma de instalación: 50 mm a 100 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Barrera oscilante removible para mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso en ambientes interiores no corrosivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de tierra y conexiones seguras integradas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de barrera: Oscilante removible</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Ambiente de uso: Interior, no corrosivo</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Flujo de acceso: Entrada y salida peatonal</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Control de acceso: Compatible con sistemas de control de acceso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y de Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Altura: 1010 mm (ajutable hasta 1253 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Ancho: 1355 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Plataforma requerida: 50 mm a 100 mm de espesor, sólida</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Fijación: Tornillos de expansión M12</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Puesta a tierra: Cable de tierra integrado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Torniquete de barrera oscilante</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Tornillos de expansión M12</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Cable de tierra</div><div>• Manual de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Altura ajustable de 1010 mm a 1253 mm para adaptarse a diferentes perfiles de usuario
Característica 2	Ancho de paso de 1355 mm compatible con accesibilidad y flujo peatonal
Característica 3	Fijación con tornillos de expansión M12 para montaje estable en plataformas sólidas
Característica 4	Diseño compacto que minimiza la huella espacial en vestíbulos y accesos reducidos
Característica 5	Barrera oscilante desmontable que facilita mantenimiento y ajustes operativos
Característica 6	Construcción para ambientes interiores no corrosivos con cableado de tierra integrado