



Torniquete central de doble carril / RFID-Fingerprint-QR / Anti-pinch y Anti-tailgating / Accesibilidad sillas de ruedas / Desbloqueo emergencia / Acero inoxidable SUS304

SKU: MARSS1200 Marca: ZKTECO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$94,038.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>La serie Mars-S1200 es una puerta rápida de doble carril diseñada para controlar el acceso eficiente y seguro en instalaciones de alta demanda. Este dispositivo combina tecnología moderna con una estructura robusta de acero inoxidable SUS304 para ofrecer una solución duradera y de bajo mantenimiento para gestión de flujos de personas. Garantiza seguridad con características avanzadas como anti-aplastamiento (anti-pinch) y anti-tailgating, mientras que su diseño modular facilita la instalación y el mantenimiento posterior.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Anti-pinch para evitar accidentes al cerrar el portónAccesibilidad certificada para sillas de ruedas, asegurando inclusividadDesbloqueo de emergencia para situaciones críticasAnti-tailgating y monitoreo de paso único en ambas direccionesCompatible con Mars-S1000 para integración de sistemasVelocidad de paso de hasta 30 personas por minuto8-12 pares de sensores infrarrojos inteligentesDetección facial y lectura QR integradasControlador PGIC integrado para gestión avanzada de accesosEstructura modular de acero inoxidable SUS304<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Velocidad de paso: Hasta 30 personas/minuto</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Sensores: 8-12 pares infrarrojos inteligentes</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Direccionalidad: Bidireccional con monitoreo de paso único</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Seguridad y accesibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Anti-pinch: Sistema de protección contra aplastamiento</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Anti-tailgating: Detección de seguimiento no autorizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Accesibilidad: Certificada para sillas de ruedas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Emergencia: Desbloqueo manual para evacuación</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Construcción y control</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Material: Acero inoxidable SUS304</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Diseño: Estructura modular</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Controlador: PGIC integrado</p></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Compatibilidad: Mars-S1000</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 30 personas por minuto de alto rendimiento
Característica 2	8-12 pares de sensores infrarrojos inteligentes
Característica 3	Controlador PGIC integrado para gestión avanzada
Característica 4	Detección facial y lectura QR incorporadas
Característica 5	Monitoreo de paso único bidireccional
Característica 6	Estructura modular para mantenimiento simplificado