



Torniquete de Barrera Flap / Plataforma Sólida 50-100 mm / Ancho 1355 mm / Altura 1010 mm / Tapas Desmontables / Mantenimiento Accesible

SKU: MARSF1000 Marca: ZKTECO Categoría: Puertas de Cortesía

\$73,659.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torniquete de barrera flap diseñado para control de acceso en infraestructuras que requieren gestión segura del flujo peatonal. Su estructura está concebida para montarse sobre plataformas sólidas con una altura de 50 mm a 100 mm mediante tornillos de expansión M12, garantizando una fijación estable y una conexión a tierra segura. Incorpora tapas superiores y laterales desmontables que facilitan las labores de mantenimiento técnico, complementadas con un espacio de 100 mm para acceso a los componentes internos. El sistema integra líneas de advertencia para monitoreo del estado operativo y no debe instalarse en entornos corrosivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px; font-size: 18px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Instalación en plataforma sólida de 50 mm a 100 mm de alturaFijación segura con tornillos de expansión M12Conexión a tierra segura para prevención de accidentesSistema de control de acceso con líneas de advertencia integradasTapas superiores y laterales desmontables para mantenimientoEspacio de 100 mm para acceso técnico a componentes internosDimensiones: ancho de 1355 mm y altura de 1010 mmDiseñado exclusivamente para entornos interiores no corrosivosHerramientas recomendadas: destornillador, lápiz y taladro eléctrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; font-size: 16px;*>Desempeño Operativo</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Sistema de control de acceso con líneas de advertencia<li style='margin-bottom: 6px;*>Conexión a tierra segura integrada<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseñado para entornos interiores no corrosivos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; font-size: 16px;*>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Dimensiones: 1355 mm de ancho x 1010 mm de alto<li style='margin-bottom: 6px;*>Tapas superiores y laterales desmontables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; font-size: 16px;*>Instalación y Mantenimiento</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Plataforma sólida requerida de 50 mm a 100 mm de altura<li style='margin-bottom: 6px;*>Tornillos de expansión M12 para fijación segura<li style='margin-bottom: 6px;*>Espacio de 100 mm para mantenimiento accesible<li style='margin-bottom: 6px;*>Herramientas: destornillador, lápiz y taladro eléctrico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tornillos de expansión M12 para fijación estructural segura.
Característica 2	Conexión a tierra segura que previene accidentes eléctricos.
Característica 3	Espacio de 100 mm para acceso al mantenimiento técnico.
Característica 4	Líneas de advertencia visuales para monitoreo operativo integral.
Característica 5	Instalación con herramientas básicas estándar de uso cotidiano.
Característica 6	Construcción robusta para ambientes interiores no corrosivos.

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:48