



Torniquete Motorizado de Cortesía / Flujo 15 Personas/min / Apertura 2.2 s / IP54 / -20°C a +68°C / Bidireccional / 110-240 VCA

SKU: 705-EN-1 Marca: CAME Categoría: Puertas de Cortesía

\$89,290.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torniquete motorizado de cortesía tipo ala de nivel de entrada, diseñado para pasajes VIP y accesos que requieren amplitud de paso para sillas de ruedas, carros y sillas de paseo. Su estructura con cuerpo común permite operar como puerta independiente o como unidad complementaria integrada a torniquetes trípode existentes. El sistema ofrece apertura en 2.2 segundos con flujo nominal de 15 personas por minuto, garantizando throughput eficiente en puntos de acceso de mediana a alta concurrencia. Compatible con cualquier control de acceso de contacto seco, incluyendo lectores RFID, escáneres QR y terminales de reconocimiento facial. La clasificación IP54 y rango térmico extendido de -20°C a +68°C permiten su instalación en condiciones exteriores exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo nominal: 15 personas por minutoVelocidad de apertura/cierre: 2.2 segundosCompatibilidad: tarjetas RFID, lectores QR, terminales faciales y cualquier control de acceso de contacto secoIndicador LED: flecha verde (acceso permitido) y cruz roja (acceso denegado)Operación bidireccional configurableModo emergencia para liberación del pasoRango térmico operativo: -20°C a +68°CClasificación de protección: IP54 para uso exteriorDiseño de paso amplio para accesibilidadFuncionamiento independiente o complementario con torniquetes trípode</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Flujo nominal: 15 personas/minVelocidad de apertura: 2.2 sLongitud del ala: 450-490 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje de entrada: 110/220-240 VCA, 50-60 HzPotencia máxima: 65 WPotencia en reposo: 11 WDimensiones cuerpo: 450 x 955 x 280 mmAcabado: acero inoxidable con hoja de acrílicoClasificación: IP54Rango térmico: -20°C a +68°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Torniquete motorizado de cortesía CAME 705EN1</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con RFID, QR y reconocimiento facial para control flexible
Característica 2	Indicador LED con flecha verde y cruz roja para estado visual inmediato
Característica 3	Modo emergencia y bidireccional configurable para gestión de evacuaciones
Característica 4	Diseño de paso amplio para sillas de ruedas, carros y sillas de paseo
Característica 5	Operación complementaria con torniquetes trípode o como unidad independiente
Característica 6	Bajo consumo en reposo de 11 W para reducción de costos energéticos