



Torniquete de Cuerpo Completo Doble / Acero Inoxidable 304 / 4 Ejes / 90° Rotación / 2.31 x 1.46 x 2.2 m / 7.6 x 4.8 x 7.2 ft

SKU: XTD-100 Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$268,883.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torniquete de paso doble de cuerpo completo diseñado para control de acceso de alta seguridad en instalaciones corporativas, industriales y gubernamentales. Su rehilete de 4 ejes con ángulo de rotación de 90 grados garantiza el bloqueo efectivo del paso no autorizado, mientras que la puerta lateral de emergencia automática permite evacuaciones rápidas en situaciones críticas. Fabricado integralmente en acero inoxidable grado 304, ofrece resistencia superior a la corrosión y durabilidad prolongada tanto en ambientes interiores como exteriores. El equipo incluye techo integrado y opera en un amplio rango de temperaturas, adaptándose a condiciones climáticas adversas sin degradación del rendimiento.

Características Principales

- Rehilete de 4 ejes para máxima seguridad física del acceso
- Ángulo de rotación de 90 grados con control preciso de posición
- Puerta lateral de emergencia con apertura automática integrada
- Velocidad de paso normal: 30 personas por minuto
- Velocidad de paso en emergencia: 50 personas por minuto
- Operación bidireccional configurable según requerimiento
- Control por contacto seco o pulso mayor a 100 milisegundos
- Recuperación automática de configuración de fábrica tras pérdida de energía
- Diseño robusto exclusivo en acero inoxidable grado 304
- Uso interior y exterior con techo integrado incluido

Especificaciones Técnicas

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;

h4>Dimensiones:

2.31 x 1.46 x 2.2 m (7.6 x 4.8 x 7.2 ft)

Peso: 800 kg

Ancho de paso: 81 cm

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;

h4>Mecánicas

Material: Acero inoxidable grado 304

Ambiente: Interior / exterior (techo incluido)

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;

h4>Eléctricas

Alimentación: 110 VCA

Consumo: 12.5 A

Control: Contacto seco o pulso >100 ms

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;

h4>Operativas

Temperatura: -20°C a 50°C

Velocidad normal: 30 personas/minuto

Velocidad emergencia: 50 personas/minuto

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;

h4>Seguridad

Contra defensa integrada

Nota operativa: En caso de pérdida de energía eléctrica, el equipo regresa automáticamente a su configuración de fábrica, garantizando la continuidad operativa sin intervención manual tras la restauración del suministro eléctrico.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rehilete de 4 ejes para máxima seguridad física
Característica 2	Puerta lateral de emergencia con apertura automática
Característica 3	Operación bidireccional configurable según necesidad
Característica 4	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms
Característica 5	Recuperación automática de configuración tras corte de energía
Característica 6	Diseño interior/exterior con techo integrado incluido