



Torniquete de Cuerpo Completo / 4 Ejes de Seguridad / Rotación 90° / 30 Personas por Minuto / Interior/Exterior / 110 VCA / Acero al Carbón con Pintura Gris

SKU: XT-200-C Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$161,493.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torniquete de cuerpo completo diseñado para control de acceso en entornos de alto tráfico. Integra cuatro ejes de seguridad con rotación de 90° que impiden el paso simultáneo de múltiples personas. Fabricado en acero al carbón con acabado en pintura gris, ofrece resistencia estructural para aplicaciones interiores y exteriores. La apertura automática bidireccional en emergencia permite evacuaciones rápidas a 50 personas por minuto. Compatible con sistemas de control de acceso mediante contacto seco o pulso mayor a 100 ms.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>4 ejes de seguridad con ángulo de rotación de 90°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de paso normal: 30 personas por minuto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de paso en emergencia: 50 personas por minuto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Función de apertura automática bidireccional configurable en caso de emergencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño robusto exclusivo para alto tráfico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Apto para interior y exterior (incluye techo)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -20°C a 50°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad de paso: 30 personas/minuto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad emergencia: 50 personas/minuto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de rotación: 90°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control: contacto seco o pulso >100 ms<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operación: -20°C a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 110 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 12.5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 2.31 x 1.46 x 2.2 m (7.58 x 4.79 x 7.22 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 800 kg</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material</h4><p>Material: acero al carbón con pintura gris</p><div style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye techo para exterior</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Torniquete de cuerpo completo XT200C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Techo para protección exterior</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática bidireccional en emergencia para evacuación segura
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms para integración con sistemas de acceso
Característica 3	Velocidad de emergencia de 50 personas por minuto para situaciones críticas
Característica 4	Operación en temperaturas de -20°C a 50°C para climas extremos
Característica 5	Estructura de 800 kg en acero al carbón para alta resistencia al vandalismo
Característica 6	Incluye techo para protección integral en instalaciones exteriores

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 11:05