



Torniquete de Cuerpo Completo / Doble / 30 Personas/min / Interior/Exterior / Acero Inoxidable 304 / Techo Integrado / -20 a 50°C / 110 VCA

SKU: XT-200-CS Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$213,987.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Torniquete de cuerpo completo de doble pasillo diseñado para control de acceso en entornos de alto tráfico. La estructura incorpora eje central en acero inoxidable 304 y cuerpo exterior en acero con pintura gris, garantizando resistencia a condiciones climáticas adversas. La operación bidireccional configurable permite adaptar los flujos de entrada y salida según las necesidades del sitio. El sistema incluye techo integrado para instalación en exterior sin requerir infraestructura adicional de protección, y función de apertura automática en emergencias para evacuación acelerada a 50 personas por minuto. Compatible con control por contacto seco o pulso superior a 100 ms, facilita su integración con diversos sistemas de control de acceso.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad de paso normal: 30 personas por minuto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad de emergencia: 50 personas por minuto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Operación bidireccional configurable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ángulo de rotación: 90°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Función de apertura automática en caso de emergencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 ejes de seguridad<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño robusto para alto tráfico</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Velocidad de paso: 30 personas/min<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Ángulo de rotación: 90°<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Apertura automática en emergencia<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Control: Contacto seco o pulso >100 ms</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Alimentación: 110 VCA<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Consumo: 12.5 A<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Dimensiones: 2.31 x 1.46 x 2.2 m<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Peso: 800 kg<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Exterior: Acero con pintura gris<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Eje central: Acero inoxidable 304<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Temperatura de operación: -20° a 50°C<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Ubicación: Interior/exterior con techo incluido</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Torniquete doble de cuerpo completo<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Techo integrado para exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de paso de 30 personas por minuto para alto tráfico
Característica 2	Operación bidireccional configurable para optimizar flujos
Característica 3	Apertura automática de emergencia para evacuación rápida
Característica 4	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms
Característica 5	Construcción en acero con pintura gris y eje central inox 304
Característica 6	Techo integrado para operación en exterior sin protección adicional

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:38