



Torniquete de Cuerpo Completo / Doble Acceso / Acero Inoxidable 304 / 30 Personas/min / Interior/Exterior / 4 Ejes de Seguridad / 2.31 x 1.46 x 2.2 m (7.58 x 4.79 x 7.22 ft) / 800 kg (1763.7 lb)

SKU: XT-200 Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$330,348.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El torniquete de cuerpo completo XT200 está diseñado para control de acceso en aplicaciones de alto tráfico que requieren máxima seguridad física. Su estructura de cuatro ejes con rotación de 90° impide el paso de múltiples personas simultáneas, garantizando control individual de acceso. La construcción totalmente en acero inoxidable 304 de 2 mm de espesor proporciona durabilidad en condiciones de interior y exterior, incluyendo techo integrado para protección contra elementos climáticos. El sistema permite operación bidireccional configurable y se integra a controladores de acceso mediante contacto seco o pulso mayor a 100 ms. En condiciones de emergencia eléctrica, el mecanismo de apertura automática libera el paso permitiendo evacuación rápida a 50 personas por minuto.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 ejes de seguridad con rotación de 90°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de paso: 30 personas/minuto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de emergencia: 50 personas/minuto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado en acero inoxidable 2 mm 304<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación bidireccional configurable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apertura automática en emergencias eléctricas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño doble acceso para alto tráfico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye techo para uso exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20°C a 50°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Velocidad de paso normal: 30 personas/minuto</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Velocidad de emergencia: 50 personas/minuto</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ejes de seguridad: 4</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ángulo de rotación: 90°</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dirección de paso: Bidireccional configurable</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Control de acceso: Contacto seco o pulso > 100 ms</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función de emergencia: Apertura automática eléctrica</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: -20°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: 110 VCA</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo: 12.5 A</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones (An x Pr x Al): 2.31 x 1.46 x 2.2 m (7.58 x 4.79 x 7.22 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 800 kg (1763.7 lb)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable 2 mm 304</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: Acero inoxidable con acabado de lujo</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ubicación: Interior/exterior</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Protección exterior: Techo integrado</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Torniquete de cuerpo completo doble acceso</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Techo integrado para protección exterior</div><div>Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencias eléctricas para evacuación segura
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms para integración flexible
Característica 3	Velocidad de emergencia de 50 personas/minuto para protocolos de evacuación
Característica 4	Operación bidireccional configurable para flujos de entrada y salida
Característica 5	Construcción en acero inoxidable 2 mm 304 para resistencia a la corrosión
Característica 6	Funcionamiento de -20°C a 50°C con techo integrado para uso exterior