



Torniquete Doble de Cuerpo Completo / Acero Inoxidable 304 / 25 Personas/min / 110 VAC / Apertura Automática en Emergencias

SKU: XT-200-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$133,120.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torniquete de doble paso y cuerpo completo diseñado para el control de acceso en instalaciones de alta concurrencia. Fabricado en acero inoxidable grado 304, ofrece resistencia estructural superior y durabilidad en ambientes interiores y exteriores exigentes. La velocidad de paso de 25 personas por minuto optimiza el flujo en horarios pico, mientras que los cinco modos de operación configurables permiten adaptar el comportamiento del equipo a distintos escenarios de seguridad y conveniencia. El sistema incorpora apertura automática en caso de emergencia o falla del suministro eléctrico, garantizando la evacuación segura del personal. Su diseño ergonómico de doble paso facilita el tránsito continuo sin sacrificar la restricción de acceso no autorizado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricación en acero inoxidable grado 304Velocidad de paso: 25 personas/minutoAlimentación: 110 VACConsumo eléctrico: 6.5 AApertura automática en emergencias y falla eléctricaBase de instalación incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Velocidad de paso: 25 personas/minutoModos configurables: ingreso y salida con verificación (doble verificación)Modo: ingreso libre y salida con verificaciónModo: entrada con verificación y salida libreModo: ingreso prohibido y salida con verificaciónModo: ingreso con verificación y salida libreApertura automática en emergenciaApertura automática en falla de suministro eléctrico</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Material: acero inoxidable grado 304Dimensiones: 2317 x 1183 x 2214 mmAlimentación: 110 VACConsumo de corriente: 6.5 ADiseño ergonómico y eleganteDoble paso de cuerpo completo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Torniquete doble de cuerpo completoBase de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática ante falla eléctrica o emergencia para evacuación segura
Característica 2	Cinco modos de operación configurables para control de acceso flexible
Característica 3	Estructura en acero inoxidable 304 para alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Base de instalación incluida para montaje simplificado
Característica 5	Diseño ergonómico de doble paso para flujo continuo de personas
Característica 6	Consumo controlado de 6.5 A para integración en infraestructura eléctrica estándar