



Torniquete Industrial / Acero Inoxidable 304 / Bidireccional / Abatimiento de Emergencia / 35 Personas/min / 0.2s Tiempo de Operación

SKU: AP-1000-HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$12,493.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los torniquetes de la serie ACCESSPRO representan una barrera de acceso eficiente con diseño compacto y espacio integrado para cualquier sistema de control de acceso. Fabricados en acero inoxidable 304 SUS de 1.0mm de espesor, ofrecen excelente durabilidad con mantenimiento mínimo. Su función de abatimiento de brazo proporciona salida libre automática en emergencias o pérdida de energía, garantizando evacuaciones seguras. Permiten instalación de múltiples accesorios como contadores de personas, lectores de tarjetas, sistemas QR en nube, reconocimiento facial y alarmas contra accesos no autorizados.

Características Principales

- Función de abatimiento de brazo para evacuación eficiente
- Material duradero: acero inoxidable 304 SUS de 1.0mm
- Flujo de hasta 35 personas por minuto
- Tiempo de operación ultrarrápido: 0.2 segundos
- Bidireccional configurable con autobloqueo post-acceso

Especificaciones Técnicas

Diseño compacto con integración de control de acceso

Material: Acero inoxidable 304 SUS

Espesor: 1.0mm

Acabado: Industrial uso rudo

Flujo máximo: 35 personas/minuto

Tiempo de operación: 0.2 segundos

Dirección: Bidireccional configurable

Seguridad y Emergencia

Emergencia: Salida libre por pérdida de energía

Integración de Acceso

Lectores: Espacio para proximidad

Tecnologías: Tarjeta, QR en nube, facial

Accesorios: Contadores, alarmas no autorizado

Instalaciones industriales, centros corporativos, plantas manufactureras, centros de datos, instalaciones deportivas, centros educativos y cualquier entorno que requiera control de flujo peatonal robusto con alta resistencia al uso continuo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto con integración de control de acceso
Característica 2	Abatimiento de brazo para evacuación eficiente
Característica 3	Acero inoxidable 304 SUS de 1.0mm de espesor
Característica 4	Flujo de hasta 35 personas por minuto
Característica 5	Tiempo de operación ultrarrápido de 0.2 segundos
Característica 6	Autobloqueo configurable tras cada acceso válido