



SKU: DS-K3B631TX-M/MPIQL-DP65 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

ampliados de acceso peatonal mediante la integración con torniquetes izquierdo y derecho de la serie correspondiente. Incorpora terminal de reconocimiento facial embebida directamente en la unidad central, eliminando la necesidad de dispositivos periféricos adicionales. Su construcción en acero inoxidable SUS304 garantiza durabilidad en entornos de alto tráfico, mientras que el carril de 65 cm (2.13 ft) facilita el flujo de personas con equipaje o movilidad reducida. Sistema de apertura de emergencia que mantiene el paso libre de forma permanente ante situaciones críticas.

Características Principales

- Reconocimiento facial integrado embebido en el torniquete central
- Throughput: 30 a 60 personas por minuto
- Capacidad de base de datos: 50,000 registros / 250,000 tarjetas MIFARE
- Auto detección, auto diagnóstico y alarma automática
- Paso bidireccional para entrada y salida con LED indicador de dirección
- Apertura en caso de emergencia (permanente abierto)
- Requiere torniquetes izquierdo y derecho por separado para conformar carril completo
- Carril de 65 cm (2.13 ft) para flujo ampliado

Especificaciones Técnicas

- Material: Acero inoxidable SUS304
- Material de Construcción
- Material: Acero inoxidable SUS304
- Ancho de carril: 65 cm (2.13 ft)
- Throughput: 30 a 60 personas/min
- Capacidad de base de datos: 50,000 registros / 250,000 tarjetas MIFARE
- Temperatura de operación: -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)
- Voltaje de operación: 100 a 240 VAC
- Frecuencia: 50 a 60 Hz
- Capacidad facial/tarjetas: 50,000 / 250,000
- Modo emergencia: Apertura permanente
- Funcionalidades de Control
- Reconocimiento facial
- Integrado embebido
- Dirección de paso: Bidireccional
- LED de dirección
- Indicador visual
- LED de dirección
- Modo emergencia: Apertura permanente
- Componentes requeridos
- Terminal facial
- Incluida en unidad central

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial integrado sin periféricos externos
Característica 2	Capacidad 50,000 rostros y 250,000 tarjetas MIFARE
Característica 3	Auto detección, diagnóstico y alarma automática
Característica 4	Paso bidireccional con LED indicador de dirección
Característica 5	Apertura permanente en caso de emergencia
Característica 6	Operación extrema -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)