



Torniquete IZQUIERDO con Sistema de Descarga Electrostatica ESD / Carril de 65 cms / Incluye Lector de Tarjeta / 6,000,000 MCBF / Administrable por software / Requiere Torniquete Derecho

SKU: DSK3B501SX-L/MPG-DP65/ESD(M)    Marca: HIKVISION    Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$36,167.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">LED indicador de dirección de paso.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Throughput: 20 a 60 personas por minuto.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Manejo mediante control remoto.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Auto detección, auto diagnóstico y alarma automática.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">La alarma sonora y visual incluye: Alarma de intrusión, alarma de marcha atrás y alarma de cambio de posición.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Configuración de estado de barrera para entrada y salida.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión a través del cliente iVMS-4200.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">5 Años de garantía.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de usuarios (tarjetas): 60,000</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Material:</strong> Acero inoxidable SUS304</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Voltaje de operación:</strong> 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temperatura de operación:</strong> -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Dimensiones:</strong> 1500x 200 x 990 mm (59.06" x 7.87" x 38.98")</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Indice de Protección:</strong> IP54</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Peso sin / con embalaje:</strong> 56kg / 86 Kg</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Se administra a través de iVMS4200 (controlador TCP/IP y lector de tarjeta MIFARE incluidos en la solución).</li> <li style="margin-bottom: 5px;">También funciona con pulsos de contacto seco de cualquier dispositivo.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Se bloquea si alguien quiere entrar a la fuerza, impidiendo el acceso.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Alarma de incendio para que permanezca abierto en caso de emergencia.</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><span style="color: #e74c3c;">Requiere torniquete Derecho modelo</strong></span> DSK3B501SXRMPGD65/ESD(M)</li> </ul> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p>La solución completa es de un torniquete izquierdo + un torniquete derecho.</p> <p>Si se requiere mas de un carril, se puede considerar añadir uno o varios torniquetes centrales hasta lograr la cantidad de carriles deseada.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 18px; color: #c0392b; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;"><strong>IMAGENES ILUSTRATIVAS DE LA SOLUCIÓN COMPLETA</strong></h3> <p style="margin: 0 0 20px 0; font-size: 14px; color: inherit;"><strong>(Juntando los 3 torniquetes)</strong></p>  <p style="margin: 20px 0 0 0;"></p>  </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sistema de descarga electrostática ESD integrado          |
| Característica 2 | Carril de paso de 65 cm de ancho                          |
| Característica 3 | Lector de tarjetas Mifare integrado                       |
| Característica 4 | 6,000,000 ciclos MCBF de alta durabilidad                 |
| Característica 5 | Gestión centralizada mediante software iVMS-4200          |
| Característica 6 | Diseño modular para múltiples configuraciones de carriles |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:49