



Torniquete de Cuerpo Completo / 25 Personas/min / Acero Inoxidable / Rotación 90° / Interior y Exterior / 110 VCA

SKU: XT-100-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$74,299.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El torniquete de cuerpo completo es un equipo de control de acceso peatonal diseñado para operación continua en entornos interiores y exteriores. Fabricado integralmente en acero inoxidable, ofrece alta resistencia a la corrosión y al vandalismo. Su mecanismo de rotación de 90° permite un flujo ordenado de hasta 25 personas por minuto, con capacidad de liberación automática en emergencias para evacuación de 40 personas por minuto. El dispositivo recibe señales de control mediante contacto seco o pulsos superiores a 100 ms, facilitando su integración con sistemas de acceso y seguridad existentes. Su estructura de cuatro ejes asegura estabilidad mecánica y control del paso en ambas direcciones de forma configurable.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño robusto y exclusivo para interior y exteriorFabricado 100% en acero inoxidableÁngulo de rotación de 90°Control mediante contacto seco o pulso >100 msVelocidad de paso de 25 personas por minutoFunción de apertura automática en emergencia (40 personas/min)Operación bidireccional configurableEstructura reforzada con 4 ejes de seguridadRango de temperatura de operación: -20 °C a 50 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de paso: 25 personas/minVelocidad en emergencia: 40 personas/minÁngulo de rotación: 90°Sentido: Bidireccional configurableControl: Contacto seco o pulso >100 ms</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-size: 16px;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable 100%Estructura: 4 ejes de seguridadDimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m (4.92 x 4.17 x 7.22 ft)Peso: 290 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-size: 16px;'>Eléctricas / Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 110 VCAConsumo: 6.5 ATemperatura de operación: -20 °C a 50 °CAplicación: Interior y exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencias para evacuación rápida
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms
Característica 3	Operación bidireccional configurable según flujo
Característica 4	4 ejes de seguridad para bloqueo antipánico
Característica 5	Construcción en acero inoxidable para alta durabilidad
Característica 6	Operación en temperaturas de -20°C a 50°C