



Torniquete de Cuerpo Completo / 4 Ejes de Seguridad / Rotación 90° / 25 Personas/minuto / Interior/Exterior / Acero 2 mm / 110 VCA / 6.5 A

SKU: XT-100-C Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$93,797.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torniquete de cuerpo completo diseñado para control de acceso en entornos de alto tráfico. Integra cuatro ejes de seguridad con rotación de 90° que impiden el paso no autorizado en ambas direcciones. La estructura fabricada en acero de 2 mm con pintura gris proporciona durabilidad en condiciones de uso intensivo, tanto en interiores como en exteriores protegidos con techo. El sistema incluye función de apertura automática en emergencias que permite evacuación rápida a 40 personas por minuto. Compatible con control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms para integración con controladores de acceso existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 ejes de seguridad con rotación de 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de paso: 25 personas/minuto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo bidireccional configurable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Apertura automática en emergencias: 40 personas/minuto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura en acero 2 mm con pintura gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso interior/exterior (incluye techo)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20° a 50°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad normal: 25 personas/minuto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad emergencia: 40 personas/minuto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rotación: 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo: bidireccional configurable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: contacto seco o pulso >100 ms<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura: -20° a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 6.5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m (4.92 x 4.17 x 7.22 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 290 kg (639.3 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero 2 mm<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: pintura gris<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: interior/exterior con techo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Torniquete de cuerpo completo XT100C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Techo para protección exterior<li style='padding: 6px 0;'>• Manual de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencias a 40 personas/minuto para evacuación rápida
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms para integración con sistemas de acceso
Característica 3	Operación bidireccional configurable según flujo de tráfico requerido
Característica 4	Estructura en acero 2 mm con pintura gris para alta resistencia al desgaste
Característica 5	Funcionamiento en -20° a 50°C con protección para exterior con techo
Característica 6	Dimensiones compactas 1.5 x 1.27 x 2.2 m para instalación en espacios reducidos