



Torniquete de Cuerpo Completo / 4 Ejes de Seguridad / Rotación 90° / Paso 25 Personas/min / Emergencia 40 Personas/min / Interior/Exterior con Techo / 110 VCA / Acero Inoxidable con Pintura Gris

SKU: XT-100-CS Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$106,790.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Torniquete de cuerpo completo diseñado para control de acceso en zonas de alto tráfico. Estructura fabricada en acero con recubrimiento en pintura gris y eje central de acero inoxidable, garantizando durabilidad en condiciones de uso intensivo. Equipado con cuatro ejes de seguridad que proporcionan estabilidad mecánica superior durante el paso de usuarios. Sistema de rotación de 90 grados con capacidad de paso estándar de 25 personas por minuto y modo de emergencia que permite el flujo de 40 personas por minuto mediante apertura automática. Compatible con control por contacto seco o pulso mayor a 100 milisegundos, facilitando su integración con diversos sistemas de control de acceso. Diseñado para operación en interiores y exteriores gracias a su techo integrado de protección y rango de temperatura de -20°C a 50°C.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 ejes de seguridad para mayor estabilidad mecánica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ángulo de rotación de 90 grados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad de paso estándar: 25 personas/minuto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad paso emergencia: 40 personas/minuto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Operación bidireccional configurable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño para interior y exterior con techo integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Temperatura de operación: -20°C a 50°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Fabricado en acero con acabado en pintura gris, eje central de acero inoxidable<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0;">• Velocidad paso estándar: 25 personas/minuto<li style="padding: 5px 0;">• Velocidad paso emergencia: 40 personas/minuto<li style="padding: 5px 0;">• Ángulo de rotación: 90°<li style="padding: 5px 0;">• Control: contacto seco o pulso >100 ms<li style="padding: 5px 0;">• Dirección: bidireccional configurable<li style="padding: 5px 0;">• Temperatura operación: -20°C a 50°C</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0;">• Alimentación: 110 VCA<li style="padding: 5px 0;">• Consumo: 6.5 A<li style="padding: 5px 0;">• Dimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m (4.9 x 4.2 x 7.2 ft)<li style="padding: 5px 0;">• Peso: 290 kg (639.3 lb)<li style="padding: 5px 0;">• Material: acero con pintura gris<li style="padding: 5px 0;">• Eje central: acero inoxidable<li style="padding: 5px 0;">• 4 ejes de seguridad<li style="padding: 5px 0;">• Techo integrado para exterior</div></div><div style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0;">• Torniquete de cuerpo completo XT100CS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencia para evacuación rápida
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms para integración flexible
Característica 3	Operación bidireccional configurable según flujo de tráfico
Característica 4	Estructura de acero con eje central inoxidable para alta resistencia
Característica 5	Funcionamiento en temperaturas de -20°C a 50°C para ambientes extremos
Característica 6	Diseño con techo para protección en instalaciones exteriores