



Torniquete de Cuerpo Completo / 4 Ejes de Seguridad / Acero Inoxidable 304 / Interior/Exterior / 25 Personas/min / Bidireccional / 110 VCA

SKU: XT-100 Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$154,698.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torniquete de cuerpo completo diseñado para control de acceso en aplicaciones de alto tráfico. Estructura monobloque fabricada totalmente en acero inoxidable calidad 304 con espesor de 2 mm, proporcionando resistencia estructural superior para entornos exigentes. Mecanismo de cuatro ejes de seguridad con rotación de 90° que permite velocidad de paso estándar de 25 personas por minuto en operación bidireccional configurable. Incluye techo integrado que habilita su instalación en condiciones de exterior sin requerir protecciones adicionales. Sistema de apertura automática en caso de emergencia que eleva la capacidad de evacuación a 40 personas por minuto. Compatible con controladores de acceso mediante señal de contacto seco o pulso con duración mayor a 100 milisegundos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 ejes de seguridad para máxima protección física<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rotación de 90° para apertura controlada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Acero inoxidable 2 mm, calidad 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de paso: 25 personas/minuto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación bidireccional, configurable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Apertura automática en caso de emergencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de emergencia: 40 personas/minuto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño exclusivo para interior y exterior con techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20°C a 50°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de paso estándar: 25 personas/minuto<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de emergencia: 40 personas/minuto<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Angulo de rotación: 90°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ejes de seguridad: 4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Señal de control: Contacto seco o pulso > 100 ms<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función de emergencia: Apertura automática</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo: 6.5 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (An x Pr x Al): 1.5 x 1.27 x 2.2 m (4.9 x 4.2 x 7.2 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 460 kg (1,014 lb)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ubicación: Interior/exterior (incluye techo)</div></div><div style='margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Torniquete de cuerpo completo XT100<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Techo integrado para protección exterior</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencia para evacuación rápida
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms compatible con cualquier sistema de acceso
Característica 3	Velocidad de emergencia de 40 personas/minuto para situaciones críticas
Característica 4	Diseño con techo integrado para operación continua en exterior
Característica 5	Temperatura de operación -20°C a 50°C para climas extremos
Característica 6	Estructura monobloque de 460 kg para resistencia a vandalismo