



Módulo Central de Expansión para Torniquete Swing / Carril 90 cm (35.4 in) / Iluminación LED / Servomotor 12 Millones de Ciclos / 14 Pares de Sensores IR / Acero Inoxidable SUS304

SKU: DS-K3B530X-M/MPG-DP90

Marca: HIKVISION

Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$74,460.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo central de expansión diseñado para incrementar la capacidad de carriles en sistemas de torniquetes swing sin necesidad de reemplazar la infraestructura base. Integra un servomotor con vida útil garantizada de 12 millones de ciclos MCBF, 14 pares de sensores infrarrojos para detección precisa de peatones y estructura en acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm. Incluye carril de 90 cm con iluminación LED configurable. Este módulo requiere obligatoriamente el kit base DS-K3B530X-LR/MPG-DP90 (torniquetes izquierdo y derecho con panel de acceso y lectores) para su operación; no funciona de forma independiente. Operación garantizada en temperaturas de -20 °C a 65 °C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Servomotor: 12 millones de ciclos MCBF<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensores IR: 14 pares<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo eléctrico: 55 W por carril<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de operación: -20 °C a 65 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de carril: 90 cm (35.4 in)<li style='margin-bottom: 8px;'>Iluminación: LED configurable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Módulo central de expansión DS-K3B530XM/MPG-DP90<li style='margin-bottom: 8px;'>Nota: Requiere kit base DS-K3B530X-LR/MPG-DP90 para operación (no incluido)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular sin reemplazar el sistema base existente
Característica 2	Servomotor con 12 millones de ciclos MCBF para operación continua
Característica 3	14 pares de sensores IR para detección precisa de peatones
Característica 4	Carril de 90 cm con iluminación LED configurable
Característica 5	Acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm para entornos de alto tráfico
Característica 6	Consumo de 55 W por carril con operación entre -20 °C y 65 °C