



Torniquete Swing Central / Reconocimiento Facial y Mifare Integrados / Bidireccional / 5,000,000 MCBF / 4 Pares dToF / Carriles 65 o 90 cm (2.13 o 2.95 ft) / Requiere Torniquetes Laterales

SKU: DS-K6B221TMX-M Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$29,742.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Torniquete swing central con reconocimiento facial y lectores de tarjeta Mifare completamente integrados, diseñado para control de acceso de alto tráfico en entornos corporativos, transporte y centros comerciales. El sistema incluye cámaras de reconocimiento facial, controlador y lectores de tarjeta de fábrica, eliminando la necesidad de componentes externos adicionales. Su motor certificado para 5,000,000 ciclos MCBF garantiza operación continua en condiciones exigentes, mientras que los 4 pares de sensores dToF proporcionan detección de presencia y seguimiento de trayectoria con alta precisión. El diseño bidireccional permite flujo en ambas direcciones con capacidad de 20 a 60 personas por minuto según configuración.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Reconocimiento facial integrado para 100,000 rostros con rango de 0 a 2 metrosLectores Mifare integrados para 200,000 tarjetasAlmacenamiento de 100,000 eventos en memoria localMotor de servicio continuo: 5,000,000 ciclos MCBF4 pares de sensores dToF para detección precisa de posición y direcciónCarril ajustable: 65 cm (2.13 ft) o 90 cm (2.95 ft) según requerimientoVelocidad de paso configurable: 20 a 60 personas por minutoDiseño bidireccional con control de flujo inteligenteConstrucción en acero inoxidable para operación interior y exteriorTemperatura de operación: -25°C a 70°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Capacidades de Acceso</h4><p style='margin: 6px 0;'>Rostros 100,000</p><p style='margin: 6px 0;'>Tarjetas Mifare 200,000</p><p style='margin: 6px 0;'>Eventos almacenados 100,000</p><p style='margin: 6px 0;'>Rango reconocimiento facial 0 - 2 m</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Rendimiento Mecánico</h4><p style='margin: 6px 0;'>Carriles disponibles 65 cm (2.13 ft) / 90 cm (2.95 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Dirección Bidireccional</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Sensores y Detección</h4><p style='margin: 6px 0;'>Sensores dToF 4 pares</p><p style='margin: 6px 0;'>Función Detección de posición, dirección y anti-pasback</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0;'>Ethernet 1x puerto RJ45</p><p style='margin: 6px 0;'>WiFi 1x (función AP)</p><p style='margin: 6px 0;'>Wiegand 2x salida</p><p style='margin: 6px 0;'>Alarmas 4x salida / 2x entrada</p><p style='margin: 6px 0;'>Emergencia 2x entrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Componentes Incluidos y Requeridos</h4><p style='margin: 6px 0;'>Incluye Torniquete central, cámaras de reconocimiento facial, controlador, lectores Mifare</p><p style='margin: 6px 0;'>Requiere (no incluido) Torniquetes laterales, aletas de acrílico</p></div></div><p style='margin-top: 12px; margin-bottom: 16px;'>Nota de instalación Este producto corresponde únicamente al torniquete central. Para operación completa se requieren torniquetes laterales adquiridos por separado. Las aletas de acrílico no están incluidas y deben especificarse según el ancho de carril seleccionado (65 cm o 90 cm).</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial para 100,000 rostros integrado
Característica 2	Lectores Mifare para 200,000 tarjetas incluidos
Característica 3	Detección precisa con 4 sensores dToF
Característica 4	Velocidad ajustable de 20 a 60 personas/minuto
Característica 5	Rango de reconocimiento facial de 0 a 2 metros
Característica 6	Construcción en acero inoxidable para exteriores