



Torniquete Swing / 12,000,000 Ciclos MCBF / 14 Pares IR / Carril 90 cm (35.4 in) / Iluminación LED / Acero Inoxidable SUS304 / Incluye Lectores Mifare y Panel de Acceso

SKU: DS-K3B530X-LR/MPG-DP90 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$97,796.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torniquete swing de cuerpo completo diseñado para control de acceso en entornos de alto tráfico. Integra un servomotor con certificación MCBF de 12 millones de ciclos, equivalente a más de 10 años de operación continua en instalaciones corporativas. Cuenta con 14 pares de sensores infrarrojos para detección precisa de peatones y prevención de accesos no autorizados. La estructura en acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm garantiza durabilidad en condiciones exteriores e interiores. El carril de paso de 90 cm incluye iluminación LED configurable. El sistema incluye panel de acceso, lectores Mifare y ambos módulos de torniquete izquierdo y derecho. En caso de emergencia o corte de energía, el mecanismo permite apertura automática para evacuación segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Servomotor: 12,000,000 ciclos MCBF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>14 pares de sensores IR para detección de peatones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Apertura automática en emergencias o cortes de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Acero inoxidable SUS304, espesor 1.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Carril de paso: 90 cm (35.4 in) con iluminación LED configurable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo: 55 W por carril<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de operación: -20 °C a 65 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con reconocimiento facial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluye panel de acceso, lectores Mifare y torniquetes izquierdo y derecho</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ciclos MCBF: 12,000,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensores IR: 14 pares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Apertura automática en emergencias<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -20 °C a 65 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatible con reconocimiento facial</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero inoxidable SUS304, 1.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carril de paso: 90 cm (35.4 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación LED configurable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo eléctrico: 55 W por carril</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Torniquete swing izquierdo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Torniquete swing derecho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Panel de acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lectores de tarjeta Mifare</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Servomotor con 12 millones de ciclos MCBF para operación continua sin mantenimiento
Característica 2	14 pares de sensores IR para detección precisa de paso de peatones
Característica 3	Apertura automática ante emergencias o cortes de energía para evacuación segura
Característica 4	Carril de 90 cm con iluminación LED configurable para visibilidad en entornos oscuros
Característica 5	Estructura en acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm para resistencia en exteriores e interiores
Característica 6	Incluye panel de acceso, lectores Mifare y ambos torniquetes izquierdo y derecho

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:48