



Torniquete Trípode / Acero Inoxidable SUS304 / 25 Personas/min / 2 Millones de Ciclos / Bidireccional / LED / 2.62 x 2.46 x 3.12 ft

SKU: MTS-1000 Marca: ZKTECO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$11,901.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La serie MTS1000 está construida principalmente en acero inoxidable SUS304, material que proporciona resistencia superior a la corrosión y extiende significativamente la vida útil del equipo. Su diseño compacto de dimensiones reducidas ofrece una solución rentable y eficiente en el uso del espacio, adaptable a múltiples escenarios como oficinas corporativas, centros educativos, instalaciones deportivas y parques temáticos. El mecanismo trípode bidireccional incorpora función de caída de brazo para situaciones de emergencia, mientras que los pictogramas LED guían intuitivamente al usuario durante el proceso de acceso. Con una velocidad de paso de hasta 25 personas por minuto y una robustez certificada de 2 millones de ciclos entre fallas, este torniquete equilibra rendimiento continuo con mínimos requerimientos de mantenimiento.

Características Principales

- Carcasa de acero inoxidable SUS304** de alta resistencia
- Torniquete trípode bidireccional con función de caída de brazo
- Alto índice de rendimiento: 25 personas/minuto
- 2 millones de ciclos de vida útil entre fallas
- Especificaciones Técnicas

Dimensiones:	798 x 750 x 950 mm (2.62 x 2.46 x 3.12 ft)
Físicas	
Material:	Acero inoxidable SUS304
Diseño:	Compacto, ahorro de espacio
Alimentación:	AC 110V / 220V, 50/60Hz
Consumo en uso:	40W
Consumo en reposo:	10W
Operativas	
Velocidad de paso:	Hasta 25 personas/minuto
Durabilidad:	2 millones de ciclos entre fallas
Indicadores:	Pictograma LED
Mecanismo:	Caída de brazo
Ambientales	
Temperatura:	-28°C a 60°C
Humedad:	5% RH a 80% RH
Ubicación:	Interior / Exterior (con protección adecuada)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa SUS304 anticorrosion para alta durabilidad
Característica 2	Caída automática de brazo para evacuaciones rápidas
Característica 3	Pictogramas LED para navegación intuitiva del usuario
Característica 4	Rendimiento de 25 personas por minuto de flujo continuo
Característica 5	Diseño compacto que optimiza espacio en instalaciones
Característica 6	Operación interior/exterior con protección adecuada