



Torniquete Trípode Bidireccional / Acero Inoxidable SUS304 / 2 Millones MCBF / Carril 55 cm (21.7 in) / Apertura Emergencia Automática / LED Dirección / 110 VCA / -20°C a 65°C

SKU: DS-K3G200BLX-R/DM55

Marca: HIKVISION

Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$7,885.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torniquete trípode bidireccional construido en acero inoxidable SUS304, diseñado para control de acceso peatonal en interiores con alto volumen de tránsito. Integra mecanismo robusto con certificación de 2 millones de ciclos MCBF, garantizando durabilidad operativa en entornos corporativos, industriales y de transporte. La apertura automática ante emergencias o pérdida de energía eléctrica cumple con protocolos de evacuación y seguridad. Compatible con cualquier sistema de control de acceso mediante pulsos de contacto seco, facilitando su adopción en infraestructuras existentes sin dependencia de controladores propietarios. Incluye indicadores LED para gestión visual del flujo de entrada y salida.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Apertura automática en emergencia o corte eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Mecanismo de acero inoxidable SUS304, 2 millones MCBF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación 110 VCA, consumo 25W en espera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango térmico de operación: -20°C a 65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Integración universal con sistemas de control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carril de paso de 55 cm (21.7 in) de ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Indicadores LED de dirección de entrada-salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Operación mediante pulsos de contacto seco<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación en interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Mecanismo: 2 millones MCBF<li style='padding: 5px 0;*>• Carril de paso: 55 cm (21.7 in)<li style='padding: 5px 0;*>• Paso libre en emergencia o pérdida de energía<li style='padding: 5px 0;*>• Indicadores LED direccionales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Material: Acero inoxidable SUS304<li style='padding: 5px 0;*>• Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 5px 0;*>• Consumo: 25W (standby)<li style='padding: 5px 0;*>• Temperatura de operación: -20°C a 65°C<li style='padding: 5px 0;*>• Instalación: Interior</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Consideraciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• No incluye controlador ni lectores<li style='padding: 5px 0;*>• No incluye taquetes expansivos para instalación<li style='padding: 5px 0;*>• Opera con pulsos de contacto seco<li style='padding: 5px 0;*>• Compatible con cualquier sistema de control de acceso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencia o corte eléctrico sin intervención manual
Característica 2	Indicadores LED integrados para dirección de entrada y salida
Característica 3	Mecanismo certificado para 2 millones de ciclos sin falla (MCBF)
Característica 4	Operación con pulsos de contacto seco para integración universal
Característica 5	Carril de paso de 55 cm (21.7 in) para flujo peatonal optimizado
Característica 6	Rango térmico extendido -20°C a 65°C para ambientes exigentes