



Torniquete Trípode / Diseño Slim Ultra Estético / LEDs Indicador de Entrada y Salida / Acero Inoxidable / Exterior Protegido / 3,000,000 Ciclos

SKU: DS-K3G411CLXR Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$16,008.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torniquete trípode de diseño slim ultra estético construido en acero inoxidable SUS304, diseñado para operación continua en entornos de alto flujo peatonal. El mecanismo robusto, rápido y silencioso está garantizado para hasta 3,000,000 de ciclos antes de cualquier falla mecánica, asegurando disponibilidad operativa en puntos de acceso críticos. Integra LEDs indicadores de dirección de paso para control visual del flujo, con apertura automática en caso de emergencia o pérdida de energía eléctrica. Compatible con alimentación universal 110-220 VCA y operación en rangos de temperatura de -20°C a 65°C, permite instalación en interior o exterior protegido. Opera mediante pulsos de contacto seco, requiriendo controlador y lectores externos para su funcionamiento completo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Apertura automática en emergencias y pérdida de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• LEDs indicadores de dirección de paso (entrada y salida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diferentes modos de operación configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Paso libre automático en caso de emergencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mecanismo robusto, rápido y silencioso para alto flujo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mecanismo garantizado por hasta 3,000,000 de ciclos (MCBF)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Opera con pulsos de contacto seco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Temperatura de operación: -20°C a 65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Durabilidad mecánica: 3,000,000 ciclos MCBF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Velocidad de paso: Alto flujo peatonal<li style='padding: 6px 0;*>Nivel de ruido: Silencioso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Material: Acero inoxidable SUS304<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Diseño: Slim ultra estético<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Alimentación: 110-220 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Consumo en espera: 40W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Señal de control: Pulsos de contacto seco<li style='padding: 6px 0;*>Instalación: Interior o exterior protegido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Consideraciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>No incluye controlador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>No incluye lectores de acceso<li style='padding: 6px 0;*>No incluye taquetes expansivos para instalación<li style='padding: 6px 0;*>Requiere componentes de control externos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencias y pérdida de energía
Característica 2	LEDs direccionales para control visual de flujo peatonal
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 65°C en ambientes exigentes
Característica 4	Consumo eficiente de 40W en modo espera
Característica 5	Mecanismo silencioso para alto flujo de personas
Característica 6	Acero inoxidable SUS304 para instalación interior o exterior protegido