



Torniquete Trípode de Medio Cuerpo / Acero Inoxidable / Apertura Bidireccional / IP54 / 110-240 VCA / Flujo 25-46 Personas/min

SKU: CAME-500-E Marca: CAME Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$66,415.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Torniquete trípode de medio cuerpo diseñado para control de acceso peatonal en ubicaciones de seguridad nivel medio. Fabricado en acero inoxidable con clasificación IP54 que garantiza resistencia a polvo y agua en entornos interiores y exteriores cubiertos. Su operación bidireccional configurable permite adaptar el sentido de flujo según los requerimientos de cada instalación. El sistema integra indicador LED con flecha verde y cruz roja para retroalimentación visual inmediata al usuario. La activación por contacto seco facilita la integración con diversos paneles de control de acceso existentes en la infraestructura de seguridad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Flujo de personas: 25-46 por minutoTiempo de autorización: 0.3 segundosCompatibilidad con RFID, tarjetas de identidad, código de barras, QR y lectores facialesIndicador LED con flecha verde y cruz rojaActivación por contacto secoModo de emergencia automático ante falla eléctrica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Voltaje de entrada: 110/220-240 VCA, 50-60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Potencia máxima: 60 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Potencia en reposo: 11 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Mecánicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones base: 500 x 955 x 300 mm (19.7 x 37.6 x 11.8 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Longitud brazo: 470 mm (18.5 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material: Acero inoxidable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Operativas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Flujo: 25-46 personas/minuto</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dirección: Bidireccional configurable</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protección e Integración</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Clasificación: IP54 (resistente a polvo y agua)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Activación: Contacto seco</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Emergencia: Liberación automática por falla eléctrica</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autorización en 0.3 segundos para agilidad peatonal
Característica 2	Compatibilidad RFID, QR y lectores faciales
Característica 3	Indicador LED con flecha verde y cruz roja
Característica 4	Modo emergencia ante falla eléctrica
Característica 5	Potencia máxima 60 W, solo 11 W en reposo
Característica 6	Brazo de 470 mm con base compacta 500x955x300 mm