



Torquímetro Ajustable con Matraca / Rango 19-110 Nm / Cuadro 3/8" / Acero 40Cr Anticorrosión / Sistema de Seguridad

SKU: PST-H08-003 Marca: PRECISION Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$547.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torquímetro ajustable con matraca de trueno y cuadro de 3/8', diseñado para aplicaciones que demandan control preciso de torque en rangos de 19 a 110 Nm. Fabricado en acero 40Cr de alta resistencia con tratamiento anticorrosión, garantiza durabilidad en condiciones de taller automotriz, mantenimiento industrial y entornos de servicio técnico. El mecanismo de matraca permite operar en áreas de acceso restringido sin necesidad de reposicionar la herramienta, mientras que el sistema de seguridad integrado previene la sobreaplicación de torque protegiendo componentes sensibles. La escala de medición grabada directamente en el cuerpo del mango facilita la configuración rápida y elimina errores de lectura asociados a escalas adhesivas o impresas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de torque ajustable: 19 - 110 Nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuadro de accionamiento: 3/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de fabricación: Acero 40Cr anticorrosión de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Escala de medición: Grabada en mango para fácil lectura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo de matraca para áreas de difícil acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste de torque con sistema de seguridad contra sobreaplicación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para mayor comodidad en uso prolongado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de torque: 19 - 110 Nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuadro de accionamiento: 3/8'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de matraca de trueno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de seguridad en ajuste de torque<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Escala de medición grabada en cuerpo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero 40Cr<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tratamiento anticorrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta resistencia mecánica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ergonómico de mango</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Torquímetro ajustable con matraca de trueno 3/8', 19-110 Nm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de torque exacto para trabajos de alta precisión
Característica 2	Acero 40Cr anticorrosión para durabilidad en ambientes exigentes
Característica 3	Escala grabada en mango para lectura directa sin interpretación
Característica 4	Matraca de trueno para operación en espacios reducidos
Característica 5	Sistema de seguro que previene sobreaplicación de torque
Característica 6	Diseño ergonómico que reduce fatiga en uso prolongado