



Torre Arriostrada de Piso / 15 m (49.2 ft) / 5 Tramos Modulares / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h

SKU: KTZ-30E-015 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$17,457.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y radiocomunicación en entornos de alta exigencia estructural. Consta de cinco tramos modulares de 30 cm de ancho de cara que suman 15 metros de altura total, permitiendo configuraciones escalonadas según los requerimientos del sitio. La estructura incorpora acabado galvanizado electrolítico conforme a la norma ASTM B-633, orientado a aplicaciones en zonas áridas, desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es limitada. Soporta una carga axial máxima de 200 kg por tramo y está calculada para resistir vientos de hasta 200 km/h, garantizando estabilidad bajo condiciones climáticas adversas. El kit incluye todos los componentes estructurales necesarios para el montaje sobre base anclada, facilitando la instalación conforme a especificaciones técnicas sin requerir accesorios adicionales de sujeción principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Acabado superficial: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Altura total: 15 m (49.2 ft)Configuración: 5 tramos modulares de 30 cm de ancho de caraCarga axial máxima: 200 kg por tramoResistencia al viento: 200 km/hAplicación: Intemperie en zonas desérticas o de baja humedadInspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura total: 15 m (49.2 ft)Tramos: 5 modularesAncho de cara: 30 cmCarga axial máxima: 200 kg por tramoResistencia al viento: 200 km/hAplicación ambiental: Zonas secas, desérticas o baja humedad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Normativa de calidad: ISO 9001:2015Inspección: 100% ensamble tramo a tramoUso: Intemperie libre de corrosión severa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>5 x STZ30 — Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara1 x SCZ30P — Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo1 x SBA30 — Base para torre de 30 cm1 x SAB30 — Ancla para base de torre3 x SJB30 — Brida de sujeción</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura modular de 5 tramos para elevación progresiva según necesidad
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para máxima protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 3	Carga axial de 200 kg por tramo con resistencia a vientos de 200 km/h
Característica 4	Diseño específico para intemperie en zonas desérticas y baja humedad
Característica 5	Kit completo con base, ancla, copete con opresor para pararrayos y bridas de sujeción
Característica 6	Certificación ISO 9001:2015 con inspección 100% ensamble tramo a tramo

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 15:37