



Torre Arriostrada de Piso / 18 m (59.1 ft) / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Inmersión en Caliente / 6 Tramos

SKU: KTZ-35G-018 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$34,704.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes en entornos exteriores exigentes. Estructura modular de 18 metros compuesta por seis tramos interconectables de 35 cm de ancho de cara, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. Soporta cargas axiales de hasta 350 kg y está calculada para resistir velocidades de viento de 200 km/h. Su protección anticorrosiva la hace apta para despliegue en zonas costeras, industriales y de alta humedad sin degradación estructural prematura. El ensamble tramo a tramo facilita el transporte, la logística de campo y la instalación progresiva según altura requerida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Galvanizado: inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: hasta 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total: 18 m (59.1 ft) en 6 tramos de torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de cara: 35 cm por tramo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Carga axial máxima: 350 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia al viento: 200 km/h</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Altura total: 18 m (59.1 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Configuración: 6 tramos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ancho de cara: 35 cm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aplicación ambiental: intemperie, zonas húmedas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Certificación de calidad: ISO 9001:2015</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>6x STZ35G — Tramo de torre de 35 cm de ancho de cara</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>1x SCZ35PG — Copete de torre de 35 cm con opresor para pararrayo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>1x SBZ35G — Base para torre de 35 cm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Nota: no incluye retenida</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
Característica 2	Carga axial máxima de 350 kg para equipamiento pesado
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h
Característica 4	Galvanizado por inmersión en caliente bajo norma NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 5	Diseño para zonas costeras e industriales de alta humedad
Característica 6	Configuración modular de 6 tramos para instalación escalonada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 23:23