



Torre Arriostrada de Piso / 24 m (78.7 ft) / 8 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-35G-024 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$43,904.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control en ambientes exteriores exigentes. Estructura modular de 24 metros (78.7 ft) distribuida en 8 tramos de 35 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial de 350 kg. Fabricada bajo certificación ISO 9001:2015 con inspección integral tramo por tramo. Acabado galvanizado por inmersión en caliente conforme a norma NMX-H-004-SCFI-2008, que proporciona protección anticorrosiva superior para despliegues en zonas costeras de alta humedad o entornos industriales. Resistencia estructural certificada para vientos de hasta 200 km/h. El kit incluye base de anclaje, tramos estructurales y copete con opresor para pararrayos. No incluye sistema de retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura total: 24 m (78.7 ft) en 8 tramos modularesAncho de cara: 35 cm por tramoCarga axial máxima: 350 kgResistencia al viento: 200 km/hProtección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industrialesCertificación de calidad: ISO 9001:2015Inspección de ensamble: 100% tramo por tramoNo incluye sistema de retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Carga axial máxima: 350 kgResistencia al viento: 200 km/hAltura operativa: 24 m (78.7 ft)Configuración: 8 tramos modularesAncho de cara: 35 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y de Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Material: acero galvanizado en calienteNorma de galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008Certificación de calidad: ISO 9001:2015Inspección: 100% ensamble tramo-tramoAmbiente de aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 8px 0;'>8</td><td style='padding: 8px 0;'>STZ35G</td><td style='padding: 8px 0;'>Tramo de torre 35 cm ancho de cara</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 8px 0;'>1</td><td style='padding: 8px 0;'>SCZ35PG</td><td style='padding: 8px 0;'>Copete de torre 35 cm con opresor para pararrayos</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>1</td><td style='padding: 8px 0;'>SBZ35G</td><td style='padding: 8px 0;'>Base para torre</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo
Característica 2	Inspección 100% ensamble tramo por tramo garantiza integridad estructural
Característica 3	Diseño modular de 8 tramos facilita transporte y montaje en sitio
Característica 4	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia anticorrosiva
Característica 5	Base y copete con opresor para pararrayos incluidos en el kit
Característica 6	Optimizada para zonas costeras de alta humedad y ambientes industriales