



Torre Arriostrada de Piso / 27 m (88.6 ft) / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / 9 Tramos Modulares

SKU: KTZ-30E-027 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$28,103.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en zonas de baja humedad o desérticas. Su estructura modular de 27 metros (88.6 ft) se compone de 9 tramos de 30 cm de ancho de cara, fabricados con acero galvanizado electrolítico bajo normativa ASTM B-633 para garantizar resistencia a la corrosión en ambientes secos. La torre soporta una carga axial máxima de 200 kg y está calculada para resistir vientos de hasta 200 km/h, ofreciendo estabilidad estructural para antenas, cámaras y equipos de transmisión. El diseño permite integrar sistemas de señalización y línea de vida, facilitando el cumplimiento de protocolos de seguridad en altura. La fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 asegura control de calidad con inspección tramo a tramo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Altura total: 27 m (88.6 ft) en 9 tramos modulares de 30 cm de ancho de cara<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='margin-bottom: 8px;*>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación: intemperie en zonas desérticas o de baja humedad<li style='margin-bottom: 8px;*>Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección tramo a tramo<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con sistemas de señalización y línea de vida<li style='margin-bottom: 8px;*>No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 6px;*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 6px;*>Ancho de cara por tramo: 30 cm<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicación: intemperie (zonas desérticas o baja humedad)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Altura total: 27 m (88.6 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Tramos: 9 unidades de 30 cm de ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='margin-bottom: 6px;*>Normativa de fabricación: ISO 9001:2015</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>9 x STZ30: tramo de torre de 30 cm de ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px;*>1 x SCZ30P: copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayos<li style='margin-bottom: 6px;*>1 x SBA30: base para torre de 30 cm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 9 tramos para transporte y montaje simplificado
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 3	Resistencia estructural certificada hasta 200 km/h de viento
Característica 4	Carga axial máxima de 200 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 5	Compatible con sistemas de señalización y línea de vida
Característica 6	Base, copete con opresor para pararrayos y anclaje incluidos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:26