



Torre Arriostrada de Piso / 3 m (9.8 ft) / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / Tramo Único

SKU: KTZ-35G-003 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$13,841.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso de 3 m (9.8 ft) de altura diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en entornos industriales y costeros de alta humedad. Estructura fabricada con tramo STZ-35G de 35 cm de ancho de cara, galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008, lo que garantiza resistencia anticorrosiva superior para aplicaciones en intemperie. Soporta una carga axial máxima de 350 kg y está calculada para resistir velocidades de viento de hasta 200 km/h. El diseño modular de un solo tramo facilita el montaje y reduce los tiempos de instalación en campo. El kit incluye los componentes estructurales necesarios: base de anclaje, tramo principal y copete con opresor para pararrayo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px;'>Galvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008<li style='margin-bottom: 8px;'>Carga axial máxima soportada: 350 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al viento: hasta 200 km/h<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura total: 3 m (9.8 ft) — 1 tramo<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho de cara del tramo: 35 cm<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>Inspección 100% de ensamble tramo a tramo<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño modular para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Gran elevación con bajo costo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Carga axial máxima: 350 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 6px;'>Altura: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de cara: 35 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Tramos: 1</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 6px;'>Norma de galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)<li style='margin-bottom: 6px;'>Inspección: 100% ensamble tramo a tramo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 x STZ35G — Tramo de torre de 35 cm de ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x SCZ35PG — Copete de torre de 35 cm con opresor para pararrayo<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x SBZ35G — Base para torre</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota: Este kit no incluye retenida. Para instalaciones que requieran estabilización adicional, se debe adquirir el sistema de retenida correspondiente por separado según las condiciones del sitio y la normativa local aplicable.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga axial de 350 kg para múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 2	Resistencia a vientos de 200 km/h en condiciones extremas
Característica 3	Galvanizado en caliente para protección anticorrosiva prolongada
Característica 4	Diseño modular de un tramo para instalación simplificada
Característica 5	Incluye base, tramo estructural y copete con opresor para pararrayos
Característica 6	Certificación ISO 9001:2015 con inspección 100% ensamble tramo a tramo