



Torre Arriostrada de Piso / 3 m (9.8 ft) de Altura / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / 1 Tramo

SKU: KTZ-35E-003    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$10,994.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Torre arriostrada de piso de un solo tramo con altura de 3 metros (9.8 ft), diseñada para soportar cargas axiales de hasta 350 kg en instalaciones de telecomunicaciones. Estructura fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, proporcionando protección anticorrosiva para operación en ambientes desérticos o de baja humedad. Resistencia estructural certificada a vientos de 200 km/h. El kit incluye tramo principal, copete con opresor para pararrayos, base, ancla y brida de unión, permitiendo montaje completo sin componentes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Certificación ISO 9001:2015 en fabricación</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Carga axial máxima: 350 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Altura: 3 metros (9.8 ft) en un solo tramo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Galvanizado electrolítico según ASTM B-633</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Aplicación: intemperie en zonas desérticas o baja humedad</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Ancho de cara del tramo: 35 cm</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Carga axial máxima:</strong> 350 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Resistencia al viento:</strong> 200 km/h</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Norma de calidad:</strong> ISO 9001:2015</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Altura total:</strong> 3 m (9.8 ft)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Tramos:</strong> 1 (monotraco)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Ancho de cara:</strong> 35 cm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Protección:</strong> Galvanizado electrolítico ASTM B-633</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Ambiente:</strong> Zonas secas, baja corrosión</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>1 x STZ35:</strong> Tramo de torre 35 cm ancho de cara</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>1 x SCZ35P:</strong> Copete con opresor para pararrayo</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>1 x SBZ35:</strong> Base para torre 35 cm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>1 x SAB45:</strong> Ancla para base 35/45</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>1 x SJB35:</strong> Brida de unión</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;\*><strong>Nota:</strong> No incluye retenida. Se requiere anclaje adicional según condiciones locales de viento y suelo. Verificar compatibilidad con equipos a instalar respecto a carga axial y momento de torsión.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo     |
| Característica 2 | Carga axial 350 kg para equipos de telecomunicaciones pesados      |
| Característica 3 | Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva |
| Característica 4 | Resistencia estructural a vientos de 200 km/h sin deformación      |
| Característica 5 | Diseño de un solo tramo para instalación rápida y sencilla         |
| Característica 6 | Optimizada para zonas áridas con baja humedad ambiental            |