



Torre Arriostrada de Piso / 30 m (98.4 ft) / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / 10 Tramos STZ35G

SKU: KTZ-35G-030 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$53,402.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en entornos exigentes. Estructura de 30 metros de altura con capacidad de carga axial de 350 kg, construida con 10 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando resistencia anticorrosiva para despliegues en zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. Diseñada para soportar velocidades de viento de hasta 200 km/h sin requerir retenida adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total: 30 metros (98.4 ft) en 10 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de cara por tramo: 35 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 100% de inspección de ensamble tramo por tramo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular con tramos intercambiables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al viento: 200 km/h</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad de tramos: 10</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de cara: 35 cm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Normativas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación de calidad: ISO 9001:2015</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación ambiental: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Inspección de ensamble: 100% tramo por tramo</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>10 unidades — Tramo STZ35G (35 cm ancho de cara)</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1 unidad — Copete SCZ35PG (35 cm con opres)</div></div></div><div style='margin-top: 15px; padding-top: 10px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: No incluye retenida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo
Característica 2	Resistencia a vientos de 200 km/h para operación en condiciones extremas
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosiva prolongada
Característica 4	Diseño modular con 10 tramos intercambiables de 35 cm de ancho de cara
Característica 5	Optimizado para zonas costeras de alta humedad y ambientes industriales
Característica 6	100% de inspección ensamble tramo por tramo garantiza integridad estructural