



Torre Arriostrada de Piso / 30 m (98.4 ft) / Galvanizada por Inmersión en Caliente / Resistencia al Viento 200 km/h / Carga Axial 200 kg / 10 Tramos

SKU: KTZ-30G-030 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$37,101.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de torre arriostrada de piso con altura de 30 m (98.4 ft), conformada por 10 tramos modulares de 30 cm de ancho de cara. Estructura fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con acabado galvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando protección anticorrosiva para despliegue en ambientes de alta humedad, zonas costeras e instalaciones industriales. Diseñada para soportar velocidades de viento de hasta 200 km/h con carga axial máxima de 200 kg por tramo. Cada unidad incluye inspección completa de ensamble tramo a tramo para verificación de integridad estructural. El diseño de gran elevación con bajo costo relativo la posiciona como solución eficiente para infraestructura de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de seguridad en exteriores.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Galvanizado: Inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura total: 30 m (98.4 ft) — 10 tramos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ancho de cara por tramo: 30 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Inspección: 100% de ensamble tramo a tramo<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Nota: No incluye retenida</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tramos: 10 unidades<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga axial máxima: 200 kg por tramo<li style="padding: 6px 0;">Ancho de cara: 30 cm</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Protección</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calidad certificada: ISO 9001:2015<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Intemperie, zonas húmedas<li style="padding: 6px 0;">Ideal para: Zonas costeras e industriales</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">10 × STZ30G — Tramo de torre 30 cm ancho de cara<li style="padding: 6px 0;">1 × SCZ30PG — Copete de torre 30 cm con opresor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 para calidad garantizada en proceso de fabricación
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente bajo norma NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 3	Resistencia anticorrosiva para despliegue en zonas costeras e industriales
Característica 4	Inspección completa de ensamble tramo a tramo para integridad estructural
Característica 5	Carga axial máxima de 200 kg por tramo para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 6	Diseño de gran elevación con optimización de costo total de instalación

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:05