



Torre Arriostrada de Piso / 33 m (108.3 ft) / 11 Tramos / Galvanizado en Caliente / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 350 kg

SKU: KTZ-35G-033 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$57,311.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso de 33 m (108.3 ft) de altura, compuesta por 11 tramos de 35 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015. Estructura galvanizada por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, diseñada para soportar condiciones de intemperie en zonas costeras e industriales de alta humedad. Resistencia al viento de 200 km/h con carga axial máxima de 350 kg. Incluye base, copete con opresor para pararrayos y tramos completos para ensamble.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura total: 33 m (108.3 ft) — 11 tramos STZ35GAncho de cara: 35 cm por tramoCarga axial máxima: 350 kgResistencia al viento: 200 km/hProtección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en calienteNorma de galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008Certificación de calidad: ISO 9001:2015Aplicación: intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)Inspección: 100% de ensamble tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 33 m (108.3 ft)Tramos: 11 unidades STZ35GCarga axial máxima: 350 kgResistencia al viento: 200 km/hAncho de cara: 35 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero galvanizado en calienteNorma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008Certificación: ISO 9001:2015Aplicación: intemperie, zonas húmedasZonas recomendadas: costeras e industriales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>11 x STZ35G — Tramo de torre 35 cm ancho de cara1 x SCZ35PG — Copete de torre 35 cm con opresor para pararrayo1 x SBZ35G — Base para torre de 35 cm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo
Característica 2	Inspección 100% ensamble tramo a tramo para integridad estructural
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente bajo norma NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 4	Diseñada para zonas costeras e industriales de alta humedad
Característica 5	Base, copete con opresor para pararrayos y 11 tramos incluidos
Característica 6	Relación elevación-costó optimizada para infraestructura de telecomunicaciones