



Torre Arriostrada de Piso / 36 m (118.1 ft) / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / 12 Tramos Modulares

SKU: KTZ-35G-036    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$60,879.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes en exteriores. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, con altura total de 36 metros distribuidos en 12 tramos modulares de 3 metros cada uno. Capacidad de carga axial máxima de 350 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. Configuración modular que facilita el transporte, maniobras de izaje y ensamble en campo. Incluye base, tramos estructurales y copete con opresor para pararrayos. Aplicación en intemperie, especialmente en zonas costeras de alta humedad y entornos industriales con condiciones ambientales severas. Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección completa de cada ensamble tramo a tramo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Normativa de calidad: ISO 9001:2015</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carga axial máxima: 350 kg</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ancho de cara: 35 cm</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicación: Intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Inspección: 100% ensamble tramo a tramo</li><li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño: Modular para fácil transporte e instalación</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga axial máxima: 350 kg</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura: 36 m (118.1 ft)</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tramos: 12 unidades de 3 m</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho de cara: 35 cm</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero galvanizado</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Proceso: Inmersión en caliente</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma calidad: ISO 9001:2015</li><li style="padding: 6px 0;">Ambiente: Intemperie, alta humedad</li></ul></div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">12 x STZ35G — Tramo de torre 35 cm ancho de cara</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SCZ35PG — Copete con opresor para pararrayos</li><li style="padding: 6px 0;">1 x SBZ35G — Base para torre</li></ul></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;"><p style="margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;"><strong style="opacity: 0.9;">Nota:</strong> No incluye retenida. Se requiere análisis estructural de suelo y diseño de cimentación según condiciones locales de instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Normativa ISO 9001:2015 para calidad de fabricación certificada                           |
| Característica 2 | Diseño modular de 12 tramos para transporte e instalación simplificados                   |
| Característica 3 | Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosiva en ambientes extremos |
| Característica 4 | Inspección 100% ensamble tramo a tramo para integridad estructural verificada             |
| Característica 5 | Base, copete con opresor para pararrayos y tramos incluidos en el kit                     |
| Característica 6 | Ideal para zonas costeras de alta humedad y áreas industriales exigentes                  |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:20