



Torre Arriostrada de Piso / 39 m (127.9 ft) / 13 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-35G-039 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$66,192.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes en entornos de alta exigencia climática. Estructura de 39 metros de altura distribuida en 13 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. Soporta una carga axial máxima de 350 kg y está calculada para resistir vientos de hasta 200 km/h, lo que la hace apta para zonas costeras de alta humedad, áreas industriales y condiciones de intemperie severas. El diseño tramo-tramo facilita el transporte, la logística de campo y el montaje progresivo en sitio.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura total: 39 m (127.9 ft) en 13 tramos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Carga axial máxima: 350 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Carga axial máxima: 350 kg
Resistencia al viento: 200 km/h
Altura: 39 m (127.9 ft)
Tramos: 13 unidades
Ancho de cara: 35 cm</p></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Material</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Material: acero galvanizado por inmersión en caliente
Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008
Norma de calidad: ISO 9001:2015
Aplicación: intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)
Diseño: modular tramo-tramo</p></div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">13 × STZ35G: tramo de torre 35 cm ancho de cara
1 × SCZ35PG: copete de torre 35 cm con opresor para pararrayos
1 × SBZ35G: base para torre de 35 cm
1 × SAB4: [accesorio adicional según especificación de serie]</p></div></div><div style="margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Nota: Este kit no incluye retenidas. Se requiere evaluación geotécnica y diseño de cimentación según condiciones locales de suelo y carga operativa final. Se recomienda instalación por personal especializado en estructuras metálicas de telecomunicaciones.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 13 tramos para transporte simplificado
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para ambientes corrosivos
Característica 3	Carga axial máxima de 350 kg para equipamiento robusto
Característica 4	Resistencia a vientos de 200 km/h en exposición total
Característica 5	Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015
Característica 6	Incluye base, copete con opresor para pararrayos y tramos completos