



Torre Arriostrada de Piso / 42 m (137.8 ft) / 14 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Inmersión en Caliente

SKU: KTZ-35G-042 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$70,080.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones e infraestructura de red que requieren gran elevación con costo optimizado. Estructura modular compuesta por 14 tramos de 35 cm de ancho de cara, ensamblables tramo a tramo en sitio de instalación. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con proceso de galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando protección anticorrosiva para despliegue en zonas costeras de alta humedad o entornos industriales. Configuración estructural validada para resistencia a vientos de hasta 200 km/h con carga axial máxima de 350 kg, permitiendo montaje de antenas, radios, cámaras y otros equipos de comunicación. Incluye base de anclaje, tramos estructurales y copete con opresor para pararrayo. No incluye sistema de retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Proceso de galvanizado: Inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total: 42 m (137.8 ft) en 14 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de cara: 35 cm por tramo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño: Modular con ensamble tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Normativa calidad: ISO 9001:2015</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Galvanizado: Inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Protección anticorrosiva: Alta<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicación ambiental: Zonas húmedas y costeras<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Entorno: Intemperie industrial</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 14 x STZ35G: Tramo de torre 35 cm ancho cara<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 1 x SCZ35PG: Copete torre 35 cm con opresor pararrayo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 1 x SBZ35G: Base para torre<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• No incluye: Sistema de retenida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 14 tramos para ensamble escalonado en sitio
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosiva prolongada
Característica 3	Carga axial 350 kg para soportar múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 4	Resistencia estructural validada para vientos hasta 200 km/h
Característica 5	Base y copete con opresor para pararrayo incluidos
Característica 6	Normativa ISO 9001:2015 para trazabilidad de calidad en fabricación