



Torre Arriostrada de Piso / 45 m (147.6 ft) de Altura / 15 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia al Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / Base y Copete Incluidos

SKU: KTZ-35G-045 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$74,382.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso de 45 metros de altura, estructurada en 15 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la normativa NMX-H-004-SCFI-2008. Diseñada para soportar cargas axiales de hasta 350 kg y resistir velocidades de viento de 200 km/h, esta estructura cumple con los estándares de calidad ISO 9001:2015. Su configuración modular permite un ensamblaje progresivo con inspección completa en cada tramo, asegurando la integridad estructural durante toda la instalación. Especialmente indicada para despliegues en zonas costeras de alta humedad, áreas industriales y cualquier aplicación en intemperie que exija máxima durabilidad anticorrosiva.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Galvanizado en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia al viento: hasta 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Altura total: 45 metros en 15 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ancho de cara por tramo: 35 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicación: intemperie, zonas húmedas costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 100% inspección de ensamble tramo por tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 45 m (147.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tramos: 15 unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: modular tramo a tramo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inspección: 100% ensamble tramo por tramo<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación recomendada: zonas costeras de alta humedad, áreas industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>15 × STZ35G: Tramo de torre, 35 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × SCZ35PG: Copete de torre 35 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0;*>1 × SBZ35G: Base para torre de 35 cm</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Nota: No incluye retenida. Se requiere anclaje y sistema de arriostamiento adicional según condiciones locales de instalación y cálculo estructural específico del sitio.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia anticorrosiva
Característica 3	Diseño modular de 15 tramos para ensamblaje escalonado controlado
Característica 4	Inspección 100% tramo a tramo garantiza integridad estructural
Característica 5	Incluye base, copete con opresor para pararrayo y 15 tramos
Característica 6	Optimizada para zonas costeras de alta humedad y entornos industriales