



Torre Arriostrada de Piso / 6 m (19.7 ft) / 2 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado por Inmersión en Caliente

SKU: KTZ-35G-006 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$17,728.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control en entornos exteriores exigentes. Estructura de dos tramos con altura total de 6 metros y ancho de cara de 35 centímetros, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. Soporta una carga axial máxima de 350 kilogramos y está calculada para resistir velocidades de viento de hasta 200 km/h. El proceso de fabricación cumple con la normativa ISO 9001:2015, garantizando consistencia dimensional y control de calidad en cada unidad producida. Su diseño está particularmente optimizado para despliegues en zonas costeras de alta humedad y áreas industriales con exposición a agentes corrosivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma de construcción: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma de galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 6 m (19.7 ft) en 2 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de cara: 35 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y de Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: Galvanizado por inmersión en caliente• Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008• Norma construcción: ISO 9001:2015• Ambiente: Intemperie• Zonas recomendadas: Costeras de alta humedad, industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 x STZ35G — Tramo de torre 35 cm ancho de cara• 1 x SCZ35PG — Copete de torre 35 cm con opresor para pararrayos• 1 x SBZ35G — Base para torre de 35 cm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción bajo normativa ISO 9001:2015 con trazabilidad completa
Característica 2	100% inspección de ensamble tramo a tramo para integridad estructural
Característica 3	Protección anticorrosiva para zonas costeras de alta humedad
Característica 4	Diseño optimizado para aplicaciones industriales exteriores
Característica 5	Base, copete con opresor para pararrayos y tramos incluidos
Característica 6	Relación elevación/costo optimizada para despliegues de infraestructura

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 04:20