



Torre Arriostrada de Piso / Altura Ajustable 21 m (68.9 ft) / 7 Tramos / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-30E-021 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$22,527.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en entornos de intemperie. Estructura de 21 metros de altura ajustable distribuida en 7 tramos de 30 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial máxima de 200 kg. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección completa ensamble tramo a tramo. Acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 que proporciona protección anticorrosiva optimizada para zonas desérticas o de baja humedad. Resistencia estructural garantizada a vientos de hasta 200 km/h sin deformación permanente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015 certificadaCarga axial máxima: 200 kgAltura total: 21 metros (68.9 ft) en 7 tramosAncho de cara por tramo: 30 cmResistencia al viento: 200 km/h sin deformaciónProtección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedadDiseño modular para transporte e instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Carga axial máxima: 200 kgResistencia al viento: 200 km/hAltura ajustable: 21 m (68.9 ft)Tramos: 7 unidadesAncho de cara: 30 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)Normativa de calidad: ISO 9001:2015Inspección: 100% ensamble tramo a tramo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>7 x STZ30 — Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara1 x SCZ30P — Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo1 x SBA30 — Base para torre de 30 cm1 x SAB30 — Ancla para base de torre</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga axial máxima de 200 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 2	Resistencia a vientos de 200 km/h sin deformación estructural
Característica 3	Diseño modular en 7 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 5	Altura ajustable de 21 metros con tramos de 30 cm de ancho de cara
Característica 6	Certificación ISO 9001:2015 con inspección 100% ensamble tramo a tramo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:27