



Torre Arriostrada de Techo / 15 m (49.2 ft) / 5 Tramos / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-30E-015P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$17,420.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de techo diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura compuesta por cinco tramos de 30 cm de ancho de cara que suman 15 metros de elevación total, con capacidad de carga axial de 200 kg para soportar antenas, radios, cámaras y otros equipos. El acabado galvanizado electrolítico conforme a la norma ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva en ambientes secos, mientras que su diseño robusto garantiza resistencia a vientos de hasta 200 km/h. La instalación requiere personal calificado y cumplimiento de normativas de seguridad. El kit incluye base, anclas, copete con opresor para pararrayo y los tramos necesarios para el ensamble completo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estructura galvanizada electrolítica anticorrosión ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total: 15 m (49.2 ft) en 5 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de cara por tramo: 30 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: intemperie en zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación profesional requerida conforme a normas de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Altura: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tramos: 5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Ancho de cara: 30 cm<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: intemperie (zonas desérticas o baja humedad)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Norma de galvanizado: ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Norma de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0;*>Inspección: 100% ensamble tramo a tramo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>5 × Tramo STZ30 (30 cm ancho de cara)<li style='padding: 6px 0;*>1 × Copete SCZ30P con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0;*>1 × Base SBA30 (30 cm)<li style='padding: 6px 0;*>1 × Ancla SAB30 para base</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga axial de 200 kg para equipos de telecomunicaciones pesados
Característica 2	Resistencia a vientos de 200 km/h en zonas de alta exposición
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en ambientes secos
Característica 4	Diseño modular de 5 tramos de 30 cm de ancho para ensamble escalonado
Característica 5	Base, anclas y copete con opresor para pararrayo incluidos
Característica 6	Fabricación bajo norma ISO 9001:2015 con inspección tramo a tramo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:40